

湖南缠绕机 自动缠绕机 辉创

产品名称	湖南缠绕机 自动缠绕机 辉创
公司名称	长沙辉创包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:辉创
公司地址	长沙市雨花区劳动中路278号湖南省农资物资公司2楼205、206房
联系电话	0731-85502501 13874903637

产品详情

长沙辉创包装机械设备有限公司是一家集包装机械产品研发、生产、销售 - 一条龙服务的公司。主要产品有：自动装机、食品包装机、外抽式真空包装机、缠绕机、全自动缠绕包装机、半自动缠绕机、打包机、自动打包机、半自动打包机、封口机、塑料袋封口机、自动封口机、连续封口机、脚踏封口机、热收缩机、远红外线热收缩炉、pe热收缩炉、.....联系电话：0731-85502501 13874903637（曾经理）

一、wt1525lae自动缠绕包装机1、产品用途：本机以lldpe缠绕膜为主要包装材料，对堆放在托盘上的大宗货物进行缠绕包装。经过缠绕包装后的货物更加稳固、美观、整洁，并能起到防水、防尘、防散落、防盗、方便进出货等作用。2、基本特征：plc微电脑控制。可设定缠绕圈数，局部加强，自动复位等。变频调速、缓启动、缓停止功能。手动/自动工作模式选择。具有超载、过流等各项保护功能。指示灯自动指示正常工作及异常报警。设计简洁明了，维护极方便。3、简要参数：项目 参数转盘负载(max) 2000kg回转半径(max) 1200mm包装尺寸(max) l1400mmw1400mm h2000mm电气控制 plc微电脑控制转盘启动变频缓启动控制转盘转速 13r/min转盘直径 1500mm物体高度 感应器自动检测物体高度总功率 0.75kw电压/频率 3 380v/50hz包装材料 lldpe拉伸缠绕膜整机重量约 700kg外型尺寸 l2600mm w1500mm h2500mm 可配预选件：1.斜坡 2.压顶 3.预拉伸 可要求定制：1.加高 2.加重 3.加大二、wt1525lar预拉伸缠绕包装机1、产品用途：本机以lldpe缠绕膜为主要包装材料，对堆放在托盘上的大宗货物进行缠绕包装。经过缠绕包装后的货物更加稳固、美观、整洁，并能起到防水、防尘、防散落、防盗、方便进出货等作用。2、基本特征：plc微电脑控制。可设定缠绕圈数，局部加强，自动复位等。变频调速、缓启动、缓停止功能。手动/自动工作模式选择。具有超载、过流等各项保护功能。指示灯自动指示正常工作及异常报警。设计简洁明了，维护极方便。3、简要参数：项目 参数转盘负载(max) 2000kg回转半径(max) 1200mm包装尺寸(max) l1400mmw1400mmh2000mm电气控制 plc微电脑控制转盘启动变频缓启动控制转盘转速 13r/min转盘直径 1500mm物体高度 感应器自动检测物体高度张力调节 预拉伸总功率 1.1kw电压/频率 3 380v/50hz包装材料 lldpe拉伸缠绕膜整机重量约 700kg外型尺寸 l2700mm w1500mm h2500mm 可配预选件：1.斜坡 2.压顶 3.预拉伸 可要求定制：1.加高 2.加重 3.加大三、wt1525lae-p加压顶缠绕包装机1、产品用途：本机以lldpe缠绕膜为主要包装材料，对堆放在托盘上的大宗货物进行缠绕包装。经过缠绕包装后的货物更加稳固、美观、整洁，并能起到防水、防尘、防散落、防盗、方便进出货等作用。2、基本特征：plc微电脑控制。可设定缠绕圈数，局部加强，自动复位等。变频调速、缓启动、缓停止功能。手动/自动工作模式选择。具有超载、过流等各项保护功能。指示灯自动指示正常工作及异常报警。设计简洁明了

, 维护极方便。3、简要参数：项目 参数转盘负载(max) 2000kg回转半径(max) 1200mm包装尺寸(max) l1400mmw1400mm h2000mm电气控制 plc微电脑控制转盘启动 变频缓启动控制转盘转速 13r/min转盘直径 1500mm物体高度 感应器自动检测物体高度张力调节 机械气压 0.6mpa总功率 0.75kw电压/频率 3 380v/50hz包装材料 lldpe拉伸缠绕膜整机重量约 700kg外型尺寸 l2600mm w1500mm h2500mm 可配 预选件：1.斜坡 2.压顶 3.预拉伸 可要求定制：1.加高 2.加重 3.加大

本产品的加工定制是是，类型是自动缠绕机，品牌是辉创，型号是WT1525LAE，转台承重是2000（kg），转台直径是1500（mm），包装高度是2100（mm），转台高度是80（mm），转台速度是0-13（r/m），功率是0.75（kw），电压是220（V），重量是980（kg），适用行业是日化,食品,五金、机械,汽车配件，属性是缠绕机