

缠绕机 标准缠绕机 在线式缠绕机

产品名称	缠绕机 标准缠绕机 在线式缠绕机
公司名称	苏州万特工业设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:自动缠绕机 品牌:苏州万特
公司地址	苏州市新郭渔家村5组28号
联系电话	13390887607 13222292313

产品详情

本机特点：

适用于使用托盘装运的货物包装，广泛应用于玻璃制品、五金工具、电子电器、造纸、陶瓷、化工、食品、饮料、建材等行业。能够提高物流效率、减少装运过程中的损耗。具有防尘、防潮、降低包装成本等优点；本缠绕机送膜拉力控制采用pid控制，无需操作人员同时调整送膜速度及转盘速度来控制缠绕的松紧，有效避免由于操作不熟练或垛位外形尺

寸不同造成缠绕过紧过松或断膜

wt-olcr2000

机台型号	wt-olcr2000-p
机台名称	全自动托盘式缠绕机（带压顶）
机台尺寸	l3000）*w2000*h3000:mm
设备重量	1750kg
设备材质	碳钢/不锈钢(定制)
适用电源	220/380v 50hz
控制系统	西门子/欧姆龙
电机单元	sew/cpg
感应元件	sick/manner
适用气源	0.4-0.6mpa
气动单元	festo/smc/airtec
消耗功率	最大 3kw
包装效率	40-60垛/h
缠绕速度	0-15rpm/min
包装材料	lldpe拉伸膜 厚度：17~35um 幅宽：500mm
适应栈板	l1000 ~ 1400*w1000 ~ 1200*h150:mm（川字型，田字形）
机台型号	wt-olcr2000
机台名称	全自动托盘式缠绕机
机台尺寸	l3000*w2000*h3000:mm
设备重量	1750kg
设备材质	碳钢/不锈钢(定制)
适用电源	220/380v 50hz
控制系统	西门子/欧姆龙
电机单元	sew/cpg
感应元件	sick/manner
适用气源	0.4-0.6mpa
气动单元	festo/smc/airtec
消耗功率	最大 3kw
包装效率	40-60垛/h
	0-15rpm/min

缠绕速度	
包装材料	lldpe拉伸膜 厚度：17~35um 幅宽：500mm
适应栈板	11000 ~ 1400*w1000 ~ 1200*h150:mm (川字型，田字形)

wt-
elcr1650

机台型号	wt-elcr16500-p
机台名称	标准托盘式缠绕机 (带压顶)
机台尺寸	l3000) *w2000*h3000:mm
设备重量	1200kg
设备材质	碳钢/不锈钢(定制)
适用电源	220/380v 50hz
控制系统	西门子/欧姆龙
电机单元	sew/cpg
感应元件	sick/manner
消耗功率	最大 2.2kw
包装效率	20-40垛/h
缠绕速度	0-12rpm/min
包装材料	lldpe拉伸膜 厚度：17~35um 幅宽：500mm
适应栈板	11000 ~ 1200*w1000*h150:mm (川字型，田字形)
机台型号	wt-elcr1650
机台名称	标准托盘式缠绕机
机台尺寸	l3000*w2000*h3000:mm
设备重量	1200kg
设备材质	碳钢/不锈钢(定制)
适用电源	220/380v 50hz
控制系统	西门子/欧姆龙
电机单元	sew/cpg
感应元件	sick/manner
消耗功率	最大 2.2kw
包装效率	20-40垛/h
缠绕速度	0-12rpm/min
包装材料	lldpe拉伸膜 厚度：17~35um 幅宽：500mm
适应栈板	11000 ~ 1200*w1000*h150:mm (川字型，田字形)

本产品的加工定制是是，类型是自动缠绕机，品牌是苏州万特，型号是WT-OLCR2000-P，转台承重是2000 (kg)，转台直径是1800 (mm)，包装高度是1800 (mm)，转台高度是480 (mm)，转台速度是0-15 (r/m)，功率是3 (kw)，电压是220V/380V (V)，重量是1750 (kg)，适用行业是餐饮,化工,家纺,日化,食品,玩具,医药,五金、机械，售后服务是整机保修1年，包装类型是箱，适用对象是纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,酱类,油类,奶茶,各种规格纸箱