

热熔胶贴标机 优质平面贴标机 标签机

产品名称	热熔胶贴标机 优质平面贴标机 标签机
公司名称	广州克朗包装专用设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:热熔胶贴标机 品牌:克朗贴标机
公司地址	广州市番禺区石基镇文边村联旺工业区18栋三楼
联系电话	86-02034853631 13924184910

产品详情

网址: <http://www.keruna.com>贴标机

广州克朗包装专用设备有限公司专业生产热熔胶贴标机 优质平面贴标机 标签机

广州克朗热熔胶贴标机主要介绍：1、热熔胶贴标机适用于洗涤、饮料、矿泉水、食品等各种opp、珍珠膜、复合纸等卷装材料标签的贴标2、热熔胶贴标机适用于诸如圆形、椭圆形、方形等不同形状的塑料、玻璃瓶及铁罐产品的贴标3、热熔胶贴标机全自动高速贴标生产过程，代替了低效率的人工贴标方式，提高生产效率，从而提高了产品的市场竞争力4、热熔胶贴标机采用了opp薄膜等新型环保材料，最大限度降低了生产成本，节省达30%以上；同时采用环保的包装材是包装行业发展的一种趋势5、热熔胶贴标机采用先进的上胶技术，结合环保型热熔胶特点，达到了完美的上胶贴标效果；只在标签首尾两头涂胶，最大限度地减少了用胶量，节省成本6、热熔胶贴标机由于采用非收缩性的标签材料，贴标后标签上印刷图案不会产生变形；保证了产品包装的美观性7、热熔胶贴标机设备省却了热收缩炉等高能耗工序，从而达到了节能的目的

广州克朗热熔胶贴标机的贴标工作原理：本热熔胶opp贴标机为旋转式、连续运行贴标的新型贴标机；设备能够自动调节容器的进、出传动情况；由输送带传送过来的容器被分瓶螺杆按照星轮的间距分开一定的距离，然后，进口星轮将容器传送到容器转台上，由压瓶机构和容器的模具座将容器固定好后，容器开始按一定的速度自转；产品自转过程中机械式预定位；并根据机构轨迹进行定位贴标。当容器到达电眼检测位置时，电脑主机控制标签送标系统进行送标，当完成一个送标动作后，高速切刀把一张标签切断；由于采用三洋小惯量高速伺服马达，保证高速送标和切标的准确性及稳定性。被切断的标签送进上胶系统；在这部分，系统对标签首尾边缘两部分进行涂胶，这种涂胶方式使得热熔胶的消耗量最低。已涂胶的标签当被转到贴标位置时，标签能够准确、有效地粘到容器上。由于在标签的传送过程中，容器处于转动状态下，因此，标签能够平稳地、紧密地粘贴到容器上。在施胶尾端的胶条能够形成一个良好的标签搭接封口，完成了一个贴标过程。

全过程为：进瓶》预定位》切标》上胶》贴标》扶标》压紧》完成

广州克朗热熔胶贴标机主要性能特点：1、人性化触控屏，操作简单直观、功能齐全，具有丰富的在线帮

助功能。2、送标系统采用德国高速伺服马达及控制器，保证了高速送标及切标的准确性、稳定性。3、主电机采用超大功率进口马达，保证整机运行的稳定性和可操控性。4、德国标签色标检测电眼，提高了出标精度。5、完善的运行保护系统，可实现诸如缺标、漏贴、缺瓶、卡瓶、温度检测、气压不足等停机报警。6、由于采用旋转式模具定位贴标方式，保证了贴标的封口精度及稳定性。7、采用西门子等世界知名品牌进口电气元件，确保整机的持久稳定及可靠性。8、设备预留联机接口功能，方便与其他设备的连线生产。

机台规格：电源要求：380v,50hz,8000w设备尺寸：3000mm * 2500mm速度调整方式：无级调速最大送标速度：标签最大速度150米/分钟贴标精度： ± 0.5 mm标签尺寸：纸芯直径：152mm,外径：600mm，宽度：200mm贴标胶体：热熔胶，只在标签两头施胶上胶温度：120~160 贴标产品类型号：适合在塑料、金属、玻璃等圆形、椭圆形、方形容器上贴标。标签类型：opp薄膜标签、纸塑复合膜标签、纸标签。容器直径：40mm~100mm贴标工位：ud-316 每周16个自转工位 / ud-320 每周20个自转工位。最大贴标速度：ud316 18000pcs/h /ud320 24000pcs/h整机重量：约3000kg

广州克朗主要生产贴标机、测漏机、热熔胶贴标机、旋盖机，广泛适用于日用化工、食品饮料、医药、电子产品以及制卡、纸盒等行业，深受客户的好评，其中不乏“立白”、“箭牌”、“青蛙王子”、“格之格”、“拉芳”等名牌企业。

广州克朗专业生厂各种深圳贴标机，贴标机，全自动双面贴标机，多功能平面贴标机，半自动贴标机圆瓶，红酒贴标机，全自动平面贴标签机，糨糊贴标机，测漏机，打印贴标机，贴标机全自动，贴标签机半自动，广州贴标机，方瓶贴标机，全自动盒子贴标机，贴标机不干胶，平面贴标机，贴标机双面，广州平面贴标机，平面吸气贴标机，自动贴标机器，标签机半自动，全自动高速贴标机，经济型平面贴标机，直销测漏机，

本产品的加工定制是是，类型是热熔胶贴标机，品牌是克朗贴标机，型号是热熔胶贴标机，贴标速度是200（瓶/分），贴标精度 \pm 是0.5（mm），标签最大宽度是纸芯直径：152MM,外径：600MM，宽度：200MM（mm），适用对象是酒类饮料,矿泉水、纯净水,护发用品,护肤品类,化妆品类，包装材料是不干胶，包装类型是杯,瓶,软管，适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,医药,礼品、工艺品，自动化程度是全自动，售后服务是保修一年