

## 自动充氮小蛋糕包装机位于佛山市南海区

产品名称	自动充氮小蛋糕包装机位于佛山市南海区
公司名称	佛山市南海区太川包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:是 功能:封口,条码识别、打印,贴标签,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,自动进料制袋打码包装充氮封口
公司地址	广东省佛山市南海区平洲镇夏东涌口工作区东区三横路1号
联系电话	86-013828139923 13590585819

## 产品详情

佛山市南海区太川包装机械有限公司	
包装机产品图片：	
包装机产品特性：	
1	采用双变频控制，袋长可随意调节。
2	数显屏幕，全数控调节，操作方便灵活
3	plc控制，性能更稳定，可升级。
4	高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。

5	pid独立双温控仪表控制，更好适合各种包装材质。
6	故障自诊断功能，故障显示一目了然，定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。
7	使用双编码器性能更稳定。
8	刀座加强化，封口更严密。
9	可连接充气装置，性能更广。
10	可增配打码系统，包装更可信
11	可选择自动料理线，达到完全自动化。
12	可增配防切料装置，安会有保障。
13	一功多用途，可适合同类型产品实现多元化包装。

包装机产品用途：

适合于食品、医疗用品、日用品、饰品、五金、工业零件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装。

包装机样品图片：

包装机产品知识：

目前我司生产的包装机主要以tczb-250食品包装机为主，价格的差异主要以区分机器型号来划分价格（型号的不同的尺寸大小）其次按照客户的特殊制定要求，如客户需要的包装机只需接触物料用不锈钢或包装机全体用不锈钢会不一样，再是根据tczb-250食品包装机的各个配件（客户要求的配机品牌要求，请客户根据自己的需求选择方和非标准机的价格不同，一般来说标准机的价格都是固定的价格，非标准机需要按照客户的产品设计机型，再户也可以根据自己市场的要求制定产品包装样式及要求，机器完成后，根据成本的多少计算价格。

包装机技术规格：

品牌	太川机械	名称	枕式包装机
型号	tczb-250b	tczb-250d	
薄膜宽度	max.250mm		
制袋长度	65-190或120-280mm	90-220或150-330mm	
制袋宽度	30-110mm		
产品高度	max.45mm	max.60mm	
卷膜直径	max.320mm		
包装速度	40 ~ 230包/分		
电源规格	220v,50/60hz,2.4kva		
产品尺寸	(l)3770 × (w)680 × (h)1450		
机器质量	900kg		
可曾配置	日期打码机	充气装置	打孔装置
机器包装	木箱		

包装机服务明细：

1	以上价格含有运费、上门安装、调试、人员培训【国外需支付所有差旅费用及每天人工费100美金】。
2	设备保修期为一年（非人为损坏），终生维护。

3	机器做到人工放料自然流畅不影响生产效率。
4	产品封口要求：密封、打飞机孔。
5	供方有义务提供设备验收、包装过程视频（样品由需方提供）及相关设备图片，需方可到供方工厂验
6	随机配件：见产品使用说明书内随机配件清单。
7	质量要求：以供方制定的企业技术标准为准。

包装机付款方式：

1	结算方式：首付定金付30%元，设备验收完成提货前付清全款；
---	-------------------------------

包装机交货方式：

2	交货时间：签订合同收到定金起10天内发货，（旺季发货时间为20天，供方需签订合同前说明）
---	--

包装机发货说明：

1	省内由厂家派送，外省则由物流派送。
---	-------------------

包装机设备配置：

名称	数量	品牌	产地
变频器	-	1松下、2施耐德	1日本、2德
plc	-	1松下、2施耐德	1日本、2德
接近开关	-	欧姆龙	日本
电眼	-	天正	浙江

电机	-	永坤	台湾
切刀	-	金牌刀剪	浙江
固态继电器	-	施耐德	德国
按钮	-	魏德米勒	德国
电源	-	明纬	台湾
温控表	-	亚泰	上海
联络组件	-	魏德米勒	德国
基型接线座	-	魏德米勒	德国
断路器	-	施耐德	德国
发热管	-	中兴	佛山
电刷组件	-	乐清民丰	浙江

包装机随机配件：

工具箱一个	活动扳手一个	一字十字螺丝刀各一
内六角扳手一套	中封皮带一条	推子五个
说明书一本	发热管中封刀封各两根.	电源线一条5米

本产品的建议零售价是 ¥ 32000.00，加工定制是是，功能是封口,条码识别、打印,贴标签,包装容器成型,包装辅助,打码、喷码,自动进料制袋打码包装充氮封口，品牌是太川机械，型号是tczb-250d，电压是220（v），功率是2.4（kw），包装膜宽是250（mm），制成袋尺寸是65~330（mm），包装速度是40~230（袋/分钟），重量是800（kg），外形尺寸是(l)3770 × (w)680 × (h)1450（mm），包装材料是复合材料，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酱类，适用行业是餐饮,食品,化工,家纺,日化,玩具,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是固体，售后服务

是一年