

上海通用空气等离子切割机经久耐用操作简单割缝美观

产品名称	上海通用空气等离子切割机经久耐用操作简单割缝美观
公司名称	济南科新机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:TAYOR/上海通用伯乐 电流:直流
公司地址	济南市槐荫区西外环路新沙小区27号楼3单元402室
联系电话	13854107295 18853130399

产品详情

细信息

Igk8-40/63/100/160

空气等离子切割机

焊接工艺

空气等离子切割

应用领域

广泛应用于各种行业金属毛坯件的切割下料、尤其是非铁合金的切割。

性能与特点

1、主变压器采用陡降外特性，使整机输出稳定，切割电弧稳定；

- 2、大规格整流二极管，采用特制芯片，耐高频高压，强劲电流输出；
- 3、高频引弧可靠迅速，切割速度快，切口窄，工件变形小；
- 4、lgk8-160割枪的枪体和电极分别采用两路独立水冷循环，大大提高割枪的耐用性。
- 5、lgk8-100、lgk8-160具有大小双档选择功能，适用于不同厚度的材料切割；
- 6、经济实用，仅用压缩空气为切割气源，与火焰气割机相比运行成本较低。

技术参数

型号	lgk8-40	lgk8-63	lgk8-100	lgk8-160
额定输入电压 (v)	3 ~ 380v ± 10%	3 ~ 380v ± 10%	3 ~ 380v ± 10%	3 ~ 380v ± 10%
额定输入容量 (kva)	11.2	19.8	30	49.4
输出电流 (a)	40	63	100	160
输出电压 (v)	96	105	120	144
负载持续率 (%)	60	60	60	60
空气压力 (mpa)	0.3 ~ 0.5	0.3 ~ 0.5	0.4 ~ 0.6	0.3 ~ 0.5
碳钢切割厚度 (mm)	12	18	30	50
主机重量 (kg)	70	85	120	290

标准配置

lgk8-40：tcd60割枪 1把、5米接地电缆1根；

lgk8-63：tcd100割枪 1把、5米接地电缆1根；

lgk8-100：p80割枪 1把、5米接地电缆1根；

lgk8-160：p80割枪 1把、pc200割枪 1把。

本产品的类型是上海通用空气等离子切割机，品牌是TAYOR/上海通用伯乐，电流是直流，控制方式是手动，驱动形式是电动，用途是切割金属，频段是高频，作用对象是金属，作用原理是逆变，等离子源是通用，最大切割厚度是50 (mm)，安装占地是1，型号是LGK8-40LGK8-63LGK8-100，产品别名是上海通用空气等离子切割机，动力形式是等离子，加工定制是否