

KG9-88工业手提式电动缝包机 结构介绍

产品名称	KG9-88工业手提式电动缝包机 结构介绍
公司名称	深圳市凯比奇包装器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:凯工牌 型号:KG9-88
公司地址	深圳市宝安区沙井街道大王山工业一路正科时代9楼
联系电话	13246625386

产品详情

凯工牌=kg9-88、kg9-88s、kg9-836工业手提电动缝包机参数：

序号	名称	型号	产地	机器尺寸	重量/kg	电压	功率	转速
01	手提缝包机	kg9-88	大陆	250*110*250	2.60	220v	115瓦	1700
02	手提缝包机	kg9-88s	大陆	250*110*250	2.75	220v	115瓦	1750
03	手提缝包机	kg9-836	大陆	250*110*250	2.60	36v	115瓦	1700

凯工牌=kg9-88、kg9-88s、kg9-836工业手提电动缝包机图片：

凯工牌=kg9-88、kg9-88s、kg9-836工业手提电动缝包机使用范围及结构：

（一）kg9型手提式电动缝包机用于生产批量较大的工厂和仓库，适用于粮、糖、盐等食品、化肥、化工产品、金属粉剂、矿石等物品的帆布袋、麻袋、面粉袋、编织袋、纸袋的封口使用。

（二）kg9系列缝包机有【单线式、双线式、36v电压】三种缝包机，缝纫出的线痕具有美观、封包牢固、富有弹性、拆包方便等、最大亮点自动剪线式。

（三）kg9型手提式电动缝包机结构紧凑、调整简单，检修方便，螺钉和螺母都是国内制造标准配件，机身外壳是采用铝合金压铸新工艺，结合塑胶外壳马达，有良好的机械性能，绝缘安全可靠。

凯工牌=kg9-88、kg9-88s、kg9-836工业手提电动缝包机配线规格标准：

凯工牌缝包机规定使用2*6/12-18股棉线或锦纶线等纤维纺织线，缝线需要线管绕成卷，放入托线盘内使用，但无论使用任何线都要符合下列要求才可保证应有的缝纫性能，希望使用者在选择缝线时多加注意。

- 1、缝线应连续一致，粗细均匀，没有线结。
- 2、柔软而表面光滑，没有毛丝，并要有一定的任性和拉力。
- 3、捻度均匀不能有较大的绞力存在，实验方法，剪取缝线一米，抓住两端围成一个大圈，此时扭转成的绞圈，不应该超过6个，为合适好用缝包线。

凯工牌=kg9-88、kg9-88s、kg9-836工业手提电动缝包机安全：

由于该机器直接和电源接触，因此必须注意安全，在使用机器之前要注意下列各点。

- 1、在使用机器之前，首先应该检查确认一下电源电压是否和电动机所规格的输入电压相符合，kg9-836电动机电压为36v，使用前检查电源电压是否与随机所附带变压器输入电压相符，kg9-88，kg9-88s电动机额定输入电压220v。
- 2、在清洗或使用后，油切勿流入电机部位。
- 3、电机上随机电源入遇破损请及时更换。
- 4、当缝包材料属于导电性质时，请选用kg9-836型为宜，36v电压更安全。

凯工牌=kg9-88、kg9-88s、kg9-836工业手提电动缝包机保养知识：

- 1、新购买机器长时间不使用，应适量加入润滑油在针杆，机针和钩针部分。
- 2、每班工作时，机器必须清理尤其是钩针和送料牙部分，机器定期拆去壳罩，抬起压脚在盛满柴油的容量里运转数分钟，彻底清理杂物。
- 3、电机碳刷磨损后定期更换。

本产品的加工定制是是，品牌是凯工牌，型号是KG9-88，产品别名是缝包机，类型是包封机，用途是封装，售后服务是机器保修壹年，规格是KG9-88