

深圳电热执行器、常开常闭执行器，地暖执行器

产品名称	深圳电热执行器、常开常闭执行器，地暖执行器
公司名称	深圳迈臣自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 型号：D25:产品用途：水地暖温控执行器
公司地址	广东深圳市福田区北环大道7008号
联系电话	86 0755 84509066 18682404079

产品详情

厂家直供 目前与数家著名品牌分水器和知名温控企业有战略合作 质量保证
量大价优 欢迎询价

联系人：李生

联系电话：18682404079 qq：2351343376

电热执行器（英文：electrical actuator），又称为电热阀，是一种全新概念的用于远距离控制系统流量、热量（冷量）的装置，适用于住宅、商场、宾馆的采暖及中央空调的温度控制、分室控温。

电热执行器主要用于地暖采暖系统中，控制管道的关闭与开启。具体应用于分集水器支路阀门、小型阀门、动态平衡阀门的电热执行器的电驱动部分。工作运行无噪音，螺母连接安装方式，简单、安装迅速，拆卸方便。

深圳迈臣自控目前拥有产品研发、生产及销售等服务之规模，产品质量达同行业顶尖水平，价格可以做到市场最低，坚持薄利扩大市场以量来争取利润。公司严格按照iso9001质量体系作业，并且具有年产100万台温控器的生产能力。

电热执行器核心采用进口原装温包，整个产品采用增强型尼龙+玻纤30%+防火v0级阻燃及环保等。本公司产品能经得起客户的重重检测，产品材料绝不造假，客户可以在批量出货中任意抽检。

厂家直供 目前与数家品牌分水器厂家及知名温控企业有战略合作 质量保证
量大价优 欢迎询价

联系人：李生

联系电话：18682404079 qq：2351343376

电热执行器分为常开型（normally open）和常闭型（normally closed）。常开型是指在不通电情况下，执行器控制的调节阀处于开启状态，通电时关闭。反之，则为常闭型。在供暖系统中，必须使用常开型。如果使用常闭型，在意外断电情况下，阀门处于关闭状态，如果管路中的水因温度下降而结冰，积膨胀会对管路系统产生破坏。在空调系统中，则通常使用常闭型执行器。

工作原理

电热执行器的工作是通过温包的热胀冷缩实现的。对常开型电热执行器，当接通工作电压后，执行器的温包就会被加热，在静止时间结束之后，就会均匀执行关闭过程。当电压中断后，温包逐渐冷却，在静止时间结束之后，执行机构就会打开。对常闭型执行器则相反。由电热执行器的工作原理可以看出，由于电热执行器是缓开缓关的，不会产生水锤现象，会大大的延长阀门的使用寿命。

执行器适用安装在

散热器恒温调节阀

两通阀

分水器

电热执行器的应用

用于散热器

用于地板采暖系统

用做区域阀

用于空调系统

电热执行器的作用

电热执行器安装在分水器上，电热执行器主要作用是当水温达到设定时，启动止水，这样起到调控温度的作用。装反了，就起不到作用了。

产品概述:							
zb01...系列电热恒温执行器主要用于采暖系统控制管道的关闭与开启.具体应用于分集水器支路阀门,小型阀门,动态平衡阀门的电热执行器的电驱动部分.							
产品特点:							
原装意大利进口密封圈,工作运行无噪音							
采用进口石蜡推进元件,经ptc加热驱动							
断电自动复位功能,断电后阀门可关闭或打开(常闭或常开型)							
螺纹连接安装方式,拆卸方便,安装迅速							
技术指标:							
电压:ac220v(ac230v),24v,110v							
功耗: 1.1w							
工作全行程: 5.5mm							
推进器工作推力: $130n > f \quad 80n$							
全程时间: 2.5 ~ 6.5min							
螺纹连接尺寸: m30 x 1.5mm							
工作环境温度: -5 ~ 60							
电源配线长度: 900mm							
外壳材质: pa6110/橙色							

外壳保护等级: ip40							
外形尺寸: $\text{C } 40.5 \times 62.5\text{mm}$							
工作状态示意图:							
bitmap				bitmap			
供水			出水	供水			
zb01-c...常闭型通电后动作方向为向上, 断电时连接阀门或分集水器为关闭状态.				zb01-p...常开型通电后动作方向为向下, 断电时连接阀门或分集水器为开启状态.			
安装拆卸示意图:							
bitmap bitmap				bitmap bitmap			
安装示意				拆卸示意			
选型应用:							

常闭与常开型分别有三种型号可供选择,订货时请详细注明:							
· zb01-c/220	ac220v(ac230v)/常闭型,m30 × 1.5mm						
· zb01-c/24	ac24v/常闭型,m30 × 1.5mm						
· zb01-c/110	ac110v/常闭型,m30 × 1.5mm						
· zb01-p/220	ac220v(ac230v)/常开型,m30 × 1.5mm						
· zb01-p/24	ac24v/常开型,m30 × 1.5mm						
· zb01-p/110	ac110v/常开型,m30 × 1.5mm						

深圳迈臣自控设备有限公司位于交通便利的海滨城市——深圳。是一家集暖通自控设备和楼宇自控设备，电子产品oem代工/odm研发、制造、销售及系统集成解决方案于一体的高新技术企业，公司致力于从事工业自动化和楼宇科技等领域的开发、设计、生产，不仅为客户提供高性价比的产品；而且对各种自动化和暖通空调工程提供理想的系统解决方案。

公司坚持走科技创新型企业发展之路，拥有强大的科研基础，良好的实验环境、严谨的测试条件和生产基地。目前具有两条标准的国际温控器生产自动流水线，一条执行器生产线。公司严格按照iso9001质量体系作业，并且具有年产100万台温控器的生产能力。

主要产品有：水地暖液晶温控器、电热执行器、电动二（三）通阀等

公司自成立以来，始终贯彻以质量为本，产品以安全、节能、环保为谋发展的经营理念，不断改善产品，丰富品种，以合理的价格，诚信务实的合作方式为客户提供品质优良的产品，并赢得了广大客户的一致好评。为国内外著名的采暖厂家以及自控厂家提供oem代工服务，目前已成长成为中国最大的液晶温控器代工企业之一，欢迎国内外厂家及外贸公司与我公司洽谈配套合作事宜

本产品的加工定制：是是品牌：迈臣，型号：D25是产品用途：水地暖温控执行器，驱动能源：电动执行器