

双作用气动执行器 DA63型气动执行器

产品名称	双作用气动执行器 DA63型气动执行器
公司名称	温州市亿特自动控制阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亿特 型号:DA63
公司地址	温州市龙湾区永中街道殿前村
联系电话	86-0577-86910823 13758442818

产品详情

产品名称：da63型气动执行器

产品系列：at气动执行器系列

产地：浙江-温州

品牌：亿特

at气动执行器型号选择：

首先确定阀门、闭时的扭矩，再根据阀门使用的流体介质增加安全值。对清洁、润滑介质增加20%安全值；对水蒸气或非润滑液体介质增加25%安全值；非润滑的浆料液体介质增加40%安全值；非润滑的颗粒介质增加80%安全值。

选择双气控执行器时，根据上计算的扭矩值及使用气源压力查找双气控执行器的扭矩表，就可得到准确da型号。

选择单气控执行器时，根据上述计算的扭矩值及使用气源压力，在弹簧复位栏内查找终点时扭矩（此扭矩要大于上述计算的扭矩），就可得到准确的sr型号。例如：气源压力为0.4mpa，经上述计算需要控制一个扭矩为165n.m的阀门，首先按表查找弹簧复位终点相近扭矩171n.m，再向左查看执行器型号为sr160型（共装10组弹簧）。

说明：sr单气控型输出扭矩表中，弹簧复位“终点”扭矩即为关闭阀门的扭矩，弹簧复位“开始”扭矩即为打开阀门时的扭矩。相对应的气源压力开始的扭矩即关闭阀门状态的扭矩，气源压力终点扭矩即为打开阀门的扭矩。

结构特点

- 1)、挤压成型的铝合金缸体，经硬质氧化处理，表面质一坚硬，耐磨性强。
- 2)、紧凑的双活塞齿轮、齿条式结构，啮合精确，传动平稳，安装位置对称，输出扭矩恒定。
- 3)、活塞、齿条和输出轴的活动部位均安装f4导向环，实现低摩擦，长寿命，避免金属间的接触。
- 4)、缸体、端盖、输出轴、弹簧、紧固件等均经防腐处理。
- 5)、单气控型执行器的弹簧经预压后安装，可安全、方便的拆卸和组装。
- 6)、执行器在全开和全关位置均可进行0度和90度正负5度的双向行程调节。
- 7)、安装连接尺寸符合iso5211、din3337和vd1/vde3845以及numar标准，确保执行器间的互换性和方便安装电磁阀、限位开关等附件。
- 8)、输出轴的安装连接孔有多种形状（四方孔、轴键孔、扁孔）供选择
- 9)、外形美观而精巧，重量轻，具有防水密封结构。
- 10)、有常温型、高温型、低温型。

更多详情请旺旺咨询。

本产品的加工定制是是，品牌是亿特，型号是DA63，产品用途是阀门驱动，驱动能源是气动执行器