

DN-15/20家用燃气紧急切断阀 报警器电磁阀 燃气电磁阀

产品名称	DN-15/20家用燃气紧急切断阀 报警器电磁阀 燃气电磁阀
公司名称	深圳市安达瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ZH2015 材质:铝铜合金
公司地址	广东深圳市宝安区松元大布头
联系电话	86 0755 13823939756 13823939756

产品详情

dn15家用燃气紧急切断电磁阀 zh2015产品概述：

- 结构上采用多级密封措施，确保气密性和安全性
- 浇封型防爆设计，杜绝火花的产生，不会成为引爆源
- 自保持开/关状态，不消耗电能
- 手动开阀符合燃气安全处理特点

安达瑞dn15家用防爆燃气紧急切断电磁阀zh2015产品概述

zh2015家用燃气紧急切断电磁阀，是燃气管道的安全紧急切断装置。可与燃气泄漏报警系统连接或与消防及其他智能报警控制终端模块等连接，实现现场或远程自动/手动紧急切断气源，确保安全。当发生有害的强烈震动时，阀门会自动关闭。开阀需经过人工干预，手动开启，满足安全管理规范，符合事故处理特点。

安达瑞dn15家用防爆燃气紧急切断电磁阀zh2015技术参数

适用气体	天然气、液化石油气、人工煤气等无腐蚀性气体
阀体材质	铝/黄铜合金（hpb59-1）
密封材质	nbr/fkm橡胶（按具体气体选择）
工作温度	-10 ~+50
工作压力	50kpa

公称口径	dn15 (mm)
连接方式	g1/2"内丝管螺纹
关阀方式	直流脉冲驱动/手动
开阀方式	手动复位
驱动电压	dc9 ~ dc12v (脉冲)
驱动电流	<1.5a (脉冲)
关阀时间	小于1秒
防爆类型	浇封型
防爆标志	exmbiit4
出线长度	0.4米
资质证书	防爆合格证：cnex09.2444x 检验报告：0911f037

安达瑞dn15家用防爆燃气紧急切断电磁阀zh2015产品特点

- 浇封防爆：根本杜绝火花产生，装在燃气管道上无安全隐患，不会成为引爆源
- 开阀方式：手动开启，开阀须到现场人工操作，符合燃气事故处理特点
- 关阀要求：低压直流电脉冲驱动关阀
- 关阀速度：1秒之内可切断气源
- 关阀控制：低能耗瞬时驱动，支持消防备电工作方式，符合消防规范（与控制器配套）
- 信号输出：在两根关阀控制线上，可输出阀门开关状态反馈特征信号
- 保持方式：具有在无任何动力下保持常开和常闭状态（双稳态）
- 手动关阀：断电时，当作手动截止阀用
- 强震关阀：可调整开阀状态保持力，满足在强烈有害震动下自动关阀的要求
- 密封可靠：结构上采用多级密封措施，加工精密，确保气密性和安全性；材料上采用特种nbr/fkm橡胶；在城市燃气环境下15年抗老化
- 动作可靠：执行机构开关2万次无故障

安达瑞dn15家用防爆燃气紧急切断电磁阀zh2015执行标准本燃气紧急切断电电磁阀的设计、制造和检验符合以下国家标准：

- gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》
- gb3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型 "m"》
- q/510117-008112-2009《中华人民共和国企业产品标准》

本产品的品牌是ADR，型号是ZH2015，材质是铝铜合金，类型(通道位置)是直角式，连接形式是螺纹，公称口径是DN15 (mm)，流动方向是双向，用途是截止，形态是柱塞式，压力环境是 50kpa，工作温度是-10-50，标准是国标