

美国精密调压阀、Bellofram精密调节阀、TYPE-10精密调压器

产品名称	美国精密调压阀、Bellofram精密调节阀、TYPE-10精密调压器
公司名称	温州多勒工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 材质:铸钢 型号:TYPE-10
公司地址	温州市龙湾区永中街道浦新路121号
联系电话	13587654021

产品详情

应用范围：

主要用于卷取机械、印刷、包装等行业的张力控制、超精密出力控制卷取机械、印刷、包装等行业的张力控制、超精密出力控制、微压动作控制。具有世界上其它任何独立减压阀无可比拟的准确性和可重复性

特点：

本体是由非电解镀镍的压铸锌合金构成，内部主要部件为不锈钢，隔膜为腈橡胶和聚脂纤维制成，几乎不会产生灰尘。

t-10是高精度的调压器，通过导向阀控制主阀动作，来实现伺服平衡达到控制输出压力的目的。t-10高精度的主要原因是因为导向阀及阀座之间极小的相对运动，通常小于0.0025mm(0.0001in)就能影响主阀的位置，使它有显著的变化，这种伺服机构的高增益使得下游压力维持特别高的精度。

特性参数：

流量：10hr型25m³/h 700kpa供压源，140kpa的输出压力。

10lr型 7 m³/h 350kpa供压源，70kpa的输出压力。

排气量：20psi设置点超过5psi时，t-10hr型为17.0 m³/h，t-10lr型为3.4 m³/h。

灵敏度：小于1/8 水柱

安装：管道或面板

输出压力表接口：1/4 npt

最大供气压力：t-10hr型为150psi，t-10lr型为50psi

重量：约1.4lb.(0.63kg)

材料：阀体 - 铸锌合金喷乙烯漆

调节螺钉 - 不锈钢

手柄 - 酚醛塑料橡胶和涤纶纤维

隔膜 - 腈橡胶和聚脂纤维

外壳 - 不锈钢、黄铜、板型钢、乙缩醛

其他内部材料 - 黄铜或不锈钢

本产品的品牌是BELLOFRAM，材质是铸钢，型号是TYPE-10，连接形式是内螺纹，适用介质是空气，公称通径是8mm，结构形式是活塞式，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是美标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式