

减压阀 阀后压力控制200X-10/16Q

产品名称	减压阀 阀后压力控制200X-10/16Q
公司名称	福建省标光阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌：标光: 型号：200X-10/16Q:连接形式：法兰 适用介质：水、油品、污水、海水:公称通径：D N50~DN800
公司地址	福建省泉州市南安仑苍高新技术园
联系电话	0592-7152801 15985865605

产品详情

【说明】此产品支持网上订购，价格不含税不含运费，承诺质量保证并参与十五天包退换，下单即可备货发货，如需其他产品规格价格请联系我们0592-7152801

【200x-10/16q减压阀产品用途】

调节与控制主阀的出口压力，确保主阀出口压力不因进口压力变化而改变，亦不因主阀出口流量的变化而改变其出口压力。可用于生活给水，消防系统以及工业给水系统。

【200x-10/16q减压阀产品特点】

200x-10/16q减压稳压阀由主阀、导阀、针阀、球阀、微型过滤器和压力表组成水力控制接管系统。使用时，当调定出口压力后，能自动保持稳定出口压力。

本产品利用导阀自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，压力控制准确度高，受进口压力和流量影响小，减压稳压可靠。

【200x-10/16q减压阀主要零件材料】

材料	
阀体	ht200 qt450
阀瓣	ht200 qt450
阀盖	qt450 ht200
阀杆	2cr13
隔膜	腈纶帘线衬丁晴胶

【200x-10/16q减压阀性能参数】

型号	公称压力 (mpa)	试验压力 (mpa)		适用温度	适用介质
		壳体	密封		
200x-10/16q减压 阀	1.0	1.5	1.1	80	水、油品、 污水、海水
	1.6	2.4	1.76		

【200x-10/16q减压阀外形和连接尺寸】

公称通径dn(mm)	尺寸 (mm)
	l
50	203
65	216
80	241
100	292
125	330
150	356
200	457
250	533
300	610
350	686
400	762
450	864
500	914
600	1067
700	1300
800	1450

【200x-10/16q减压阀结构图片】

200x-10/16q减压阀<http://www.cnbgfm.com/product/33.html>

阀门<http://www.cnbgfm.com/>

本产品的品牌：标光是材质：球墨铸铁，型号：200X-10/16Q是连接形式：法兰，适用介质：水、油品、污水、海水是公称通径：DN50~DN800，结构形式：薄膜式是压力环境：1.0MPa-1.6MPa，工作温度：80是标准：国标，流动方向：单向是驱动方式：水力控制，零部件及配件：阀体、阀瓣、阀盖、阀杆、隔膜是形态：隔膜式，类型(通道位置)：二通式是规格：DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN450, DN500, DN600, DN700, DN800