

上海品质 y43h蒸气减压阀 &9

产品名称	上海品质 y43h蒸气减压阀 &9
公司名称	上海百恒阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 材质:铸钢 型号:y43h
公司地址	上海市金山区枫泾经济小区
联系电话	13901657828

产品详情

y43h蒸气减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进，加大了活塞面积，改变了节流结构。改变了密封形式，加大了过流面积等等，从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大大改善了性能。本产品主要用于蒸汽管路，适用于流量大流量变化大，进口压力变化大的蒸汽管路。

y43h蒸气减压阀参数：

公称压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
壳体试验压力(mpa)*	2.4	3.75	6.0	9.6	15.0	24
密封试验压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
最高进口压力(mpa)	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0
出口压力范围(mpa)	0.04-1.0	0.05-1.6	0.08-2.5	0.2-3.5	0.5-3.5	0.5-4.5
压力特性偏差(mpa) p2p	gb12246-1989					
流量特性偏差(mpa)p2g	gb12246-1989					
最小压差(mpa)	0.07	0.1	0.15	0.4	0.5	0.8
渗漏量	gb12245-1989					
零件名称	零件材料					
阀体 阀盖 底盖	wcb					
阀座 阀瓣	2cr13					
缸套 活塞	铝铁青铜					
膜片	1cr18ni9					
活塞环	合金铸铁/对位聚苯					
导阀座 导阀杆	2cr13					
主阀弹簧	50crva					
导阀主弹簧	50crva					
调节弹簧	60si2mn					

本产品的品牌是百恒，材质是铸钢，型号是y43h，连接形式是法兰，适用介质是水，结构形式是弹簧薄膜式，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是脚踏，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是直通式