

# 全隔离密封型浸水变送器 机房档案室

产品名称	全隔离密封型浸水变送器 机房档案室
公司名称	广州昆仑自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:JS-BP 使用范围:机房档案室
公司地址	广州市天河区五山路141-2号尚德大厦A1520号
联系电话	0757-22817952 13724090506

## 产品详情

### 系列简介及说明

根据电极浸水阻值(水浸阻值)变化原理,由专用集成芯片进行信号放大、整形、比较、输出高低电平或继电器报警信号的专用模块。产品中线路设计采用光电隔离、线圈隔离、继电器隔离等多种安全措施。

### 系列用途

通讯基站、精密机房、宾馆、饭店、图书馆、仓库以及其他需要报警的场所。

### 产品特点

成本低、高可靠

### 技术参数

供电电压	dc 24v (9v ~ 36v)
工作温度	0 ~ 50
工作湿度	20%rh ~ 100%rh
误报率	< 100ppm
静态功耗	0.5w
报警功耗最大	1.2w
输出形式	继电器(负载电流 100ma) 高低电平输出: vl 为 0v (+0.5v) vh 为 5v 或 12v(± 0.5v)

带载能力 固态继电器 100ma (大电流可以达到 1a, 需定做)  
高低电平 3k  
注: 高电平输出 12v时, 供电电压应高于 16v

## 规格选型

本产品的加工定制是是, 型号是js-bp, 使用范围是机房档案室, 精度等级是0.5, 输入端是继电器, 输出端是vl为0v ( +0.5v ) vh为5v或12v(  $\pm 0.5v$  ), 电源及功耗是dc24v(9v ~ 36v)