

HW-606 ESD联网监控报警系统

产品名称	HW-606 ESD联网监控报警系统
公司名称	东莞市胜控电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:HW-606 使用范围:防静电
公司地址	中国 广东 东莞市 石龙西湖石龙国际电子城2107
联系电话	86-076981383584 13662992946

产品详情

手腕带联网报警器 手腕带联网报警器是自2006年华唯公司研究开发出来的最新产品，hw系列已经得到完善，从一拖一到一拖四到现在的整个车间防静电的联网监控，实现了将静电这个微观粒子从宏观操作来监控，华唯公司已经开发出来并在众多外资厂里使用。 hw-606手腕带联网报警器，是其中的一个组成部分，能对防静电手腕带进行实时连续监测控制。对整个接地系统可以实时监测；可保障（个人.双人或多人）防静电工作区接地系统正常使用。此产品确保作业人员的esd状况获得100%的监测。 hw-606手腕带联网报警器符合美国静电防护协会的最新规范ansi / esd s20.20与欧洲静电防护协会的最新规范iec-61340，在静电防护区（epa）中有关静电接地方面都明确的要求应随时确保有效的静电接地，使用这: hw-606能全时即时地监视静电接地系统，改变了传统的静电接地方式。

一、功能基本介绍：1，对被监测装置进行静电接地，同时对静电导入大地的好坏进行监测；2，接地不良或断开时，声光报警、联动控制，防止静电积聚产生爆炸危险；

3，当手腕带失效时，声光报警、联动控制，防止静电事故的发生；4，可实行pc机联网控制，实时记录各员工工作状况，为以后的查询提供真实数据。

二、性能说明

1、实时监测操作人员的静电手腕带佩戴情况及地线的接入大地情况，遇异常状况立刻自动警报。

2、使用简易，可以正确判断地面的地线与工作台的地线的接触情况。 3、可跟据设计需要，一般设定为0.75-1.25m（±5%），符合国际规范，也可自由设定监测参数。

4、微电脑芯片控制，免调试，即插即用。 5、可靠性好，抗干扰能力强。 6、灵敏度高，当静电泄放通路出现故障 0.1秒，监测器就会报警。 7、一台机器四个人用，实现一拖四，免去过多的安装，降低工厂的投资成本。

8、双回路监控，双保证安全。 9、实行pc机联网控制。

10、内置变压器，实用美观高档；

三、主机电气参数

*型号：hw-606

*输入电压：220v ± 10%

*功率：0.48w

*适合电阻：0.75-1.25

*接地电阻： 2

*外壳材料：环保bbs防火

*led双色指示灯屏幕

*铝盒金拉头指示屏幕：500*300mm；

本产品的加工定制是是，型号是HW-606，使用范围是防静电