

# 专业供应机械设备、凿岩气动绞车

产品名称	专业供应机械设备、凿岩气动绞车
公司名称	黄石市黄风机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:黄风牌 型号:JQH10X24 产品别名:气动绞车
公司地址	湖北省黄石市料山朱家咀57号
联系电话	0714-6330675 13771253003

## 产品详情

品牌	黄风牌	型号	JQH10X24
产品别名	气动绞车	适用范围	矿山,船舶,井下,露天

### 气动绞车

本产品是依靠压缩空气来驱动马达经过两级齿轮减速来带动滚筒转动，实现提升各种重物。它是一种以活塞式气马达为动力的单卷筒气控型绞车。本产品有如下特点：

- 1、体积小、重量轻。
- 2、可以无级调速。
- 3、可以正反转。
- 4、工作安全，在有爆炸性气体的场所无引起爆炸的危险。
- 5、耐潮湿性强，下雨天照样安全使用，是电葫芦不能相比的。
- 6、起动力矩大，可带负荷起动。
- 7、在停止供气应情况下，可手动控制刹车和离合器使重物安全下降。

### 型号说明

## 主要技术参数

型号	起重量kg	起升速度m/min	钢丝规格及容绳量	空气压力mpa
jcy1x15	100	15	6x(18x7)x50	0.5-0.7
jcy2x15	200	15	6x(18x7)x50	0.5-0.7
jcy3x15	300	15	8x(18x7)x40	0.5-0.7
jcy5x24	500	24	10x(18x7)x50	0.5-0.7
qys5x12	500	12	10x(18x7)x50	0.5-0.7
jcy9x12	900	12	10x(18x7)x50	0.5-0.7
jqys10x12	900	12	12x(18x7)x50	0.5-0.7
jqh10x24	1000	24	16x(18x7)x100	0.5-0.7
jqh20x24	2000	24	18x(18x7)x150	0.5-0.7
qh30x24	3000	24	19x(18x7)x300	0.5-0.7
jqh50x12	5000	12	24x(18x7)x200	0.5-0.7

## 使用说明

各连接处对照上页外形图连接好后，一只手控制马达操纵手柄，另一只手控制刹车手柄，则可控制滚筒正反转及中途刹车。

如出现重物起吊后，供气中断的情况下，先通过刹车手柄刹车，然后拔出离合器旋转一定角度使其不与滚筒啮合，再控制使重物安全降落。（下图为离合器处）

## 主要规格及技术参数

名称		参数	单位
工作压力		0.63	mpa
最大牵引力		10	kn
最大提升速度		24	m/min
气马达	额定功率	4.4	kw
	活塞行程		mm
	气缸数	6	
滚筒	直径	180	mm
	宽度	200	mm
	轮缘直径	340	mm
钢绳容量		75	m
钢绳直径		12	mm
外形尺寸	长	758	mm
	宽	350	mm
	高	521	mm

## 维护及保养

- 1、油雾器要经常加注6号或8号汽机油。油面不得超过加油塞的下面，否则气腔被油灌满，喷雾失灵，滴油中断。
- 2、加油的地方用黄油枪一周加两次黄油。
- 3、动力箱里夏天加20号,冬天加10号机油，一周检查一次，油面高度至外形尺寸油平面处。