

JDZ(X)电压互感器全封闭式

产品名称	JDZ(X)电压互感器全封闭式
公司名称	乐清市浙合电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 种类:电压互感器 品牌:浙合电气ZHEHE
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 翁洋街道前湖埭村
联系电话	86 0577 56689222 13306875677

产品详情

jdz(x)9-3、6、10q型全封闭电压互感器									
jdz(x)9-3、6、10q型全封闭电压互感器									
一、概述									
<p>本型电压互感器为环氧树脂浇注型，为支柱式全封闭式结构，适用于额定频率为50hz、额定电压3、6、10kv户内装置的电力系统中作电压、电能测量和继电保护使用，当互感器在额定电压下励磁时能承受1秒外部短路而无损伤，可装在各种高压开关柜中。 型号含义：</p>									
二、结构简介									
<p>本型产品互感器为全封闭结构，铁芯采用优质冷轧硅钢片绕制成型，并以严格的热处理，铁芯与一次绕组和二次绕组一起以先进的真空浇注工艺用环氧树脂浇注成型，互感器耐污秽、耐潮湿性能好。其二次接线端子处有接线端子盒，端子盒有三个不同出线方向，接线方便、关具有防窃电功能。</p>									
三、技术参数									
<p>产品标准：gb1207-1997《电流互感器》表面爬电距离:满足ii级污秽等级要求负荷的功率因数:cos =0.8(滞后)其它技术参数见下表:</p>									
型号	额定电压比(v)	频率(hz)	额定二次输出(va)				最大输出(va)	额定绝缘水平(kv)	备注同vkv
			0.2	0.5	1	3			
jdZ9-3q	3000/100	50	40	80	200	240	500	3.6/25/40	

jdZ9-6q	6000/100						7.2/32/6 0
jdZ9-10q	10000/10 0						12/42/75
jdZx9-3q	3000/ 3 /100/ 3 /100 3	30	80	180		400	3.6/25/4 0
jdZx9-6q	6000/ 3 /100 /1 00 3						7.2/32/6 0
jdZx9-10 q	10000/ 3/100 3 /100 3						12/42/75

四、外形及安装尺寸

产品型号如有与图片不一致，价格、信息仅供参考，以实际产品为准。请定货电话确认！联系人：童连程（先生）电 话：86 0577 56689222移动电话：13306875677传 真：86 0577 62900467e-mail：hvecn@qq.com qq：123450079地 址：中国浙江温州市乐清市经济开发区（前湖埭）邮 编：325606

本产品的应用范围是测量，种类是电压互感器，品牌是浙合电气ZHEHE，型号是JDZ(X)9-3、6、10Q，封装形式是环氧树脂电感，绕线形式是多层平绕式，导磁体性质是铁芯，磁芯形状是螺纹磁心，工作频率是中频，安装方式是立式，骨架材料是聚苯乙烯，品质因数Q是1，电感量是100，额定电流是1000（mA），分布电容是10（F）