

博海星牌BHX998G-S带时间铸金属窗口对讲机<量大可优惠,医院对讲>

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 博海星牌BHX998G-S带时间铸金属窗口对讲机<量大可优惠,医院对讲> |
| 公司名称 | 厦门博海星电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 类型:台式 品牌:博海星 |
| 公司地址 | 厦门市湖里区华荣路40号202室 |
| 联系电话 | 86 0592 8793860 13328329800 |

产品详情

bhx-998g-s型 纯铸金属窗口对讲机(铝合金带万年历分机)

博海星牌很行窗口双向对讲机，说明及配置如下：

优点推荐：本机主机为纯铸金属结构，主机话筒更精致，配置铝合金带万年历功能分机，更方便实用！高档粗线与航空插头接口更可靠！音质清晰，更实音,更宏亮！可用于银行、医院、政券窗口等环境使用！并增设外接语音选配功能！

一、产品配置：1、主(内)音箱 1只 3、安装线夹 4套2、付(外)音箱 1只

4、说明书 1份 5、变压器(dc12v) 1只二、产品特点：1、主机流线型外观，

独特全金属设计，配置铝合金带万年历功能分机，航空插头。体积小，外型美观，内外只有一根连线，安装简捷。2、主机铝合金面板、自带超长话筒，分机内设有话筒，不用外接话筒全自动免提直接双向对讲。3、采用高品质扬声器，系统放音逼真、清晰，且内外音量可单独调节及指示灯提示。4、微电脑处理电路，具有静噪功能，独具声道互锁电路，彻底解决回音、啸叫问题。5、主机设有录音插孔，可输出内外双路声音信号(配合银行柜员制录音)。6、可用在任何窗口交谈困难的地方。适用于银行、政券窗口、汽车站、售票处、工厂内部对讲等。三、安装使用：1、将主机安装在工作间内，分机安装在工作间外(配有双面不干胶安装)，将分机的连线插头插入主机之分机插孔。2、将直流12v变压器插入220v市电电源上，直流12v插头插入主机之电源插孔。3、按下主机之电源开关，电源指示红灯亮，表示电源工作正常。在主机前50cm内，对着主机话筒讲话，里面工作人员的声音从外面的分机扩出；外面顾客的声音从里面的主机扩出，表示双向对讲工作正常。4、主机之内话筒插孔可接外置话筒，可直接利用外置话筒和分机双向对讲。5、当需要录下工作间的内外声音时。可接至主机之录音孔输出声音信号。6、本机已设定双声道音量最大时“6位”为最佳使用效果，可根据实际需求关小某一声道。

四、故障排除：

无声 1、220v电源未插好，应插好电源。

- 2、四芯电缆插头或直流电源插头松脱，请插紧。
- 3、旋钮未调大，可调大旋钮。啸叫
- 1、安装环境的隔音性能太差，应进一步拉开主机和分机的距离。
- 2、环境噪音较大，音量旋钮适当调小一些。客户端听音太小声
- 1、内音量旋钮太小，可顺时针调小。
- 2、顾客距离分机太远。声音时断时续，甚至无法传送
- 1、说话者距离麦克风太远，应再靠近麦克风一些(小于50cm较理想)。
- 2、当一方正在说话时，另一方抢话将被抑制。
- 3、环境噪声太强，可将对应通道的音量旋钮调小一些，或要求说话者再靠近麦克风一些。

五、技术参数：工作电压：交流180-220v，直流12v

输出功率：3.5w+2.5w 100hz-15khz最大工作电流：500ma

话筒：-43db ± 0.5db

20hz-16khz主机外型尺寸：113mmx75mmx105mm

分机外型尺寸：79mmx68mmx18mm(厚) 整机毛重：1.50kg

注：本机参数仅供参考，如有变动恕不另行通知。

本产品的加工定制是是，类型是台式，品牌是博海星，型号是998G-S，报警功能是否，用途是对讲机，外形尺寸是113mmx75mmx105mm（mm），产品别名是对讲机，适用场所是机场，功能特性是其他