

# 惠朗2010型 支票打印机 新版 可打印公司台头

产品名称	惠朗2010型 支票打印机 新版 可打印公司台头
公司名称	广州市荔湾区一瑞办公设备商行
价格	面议
规格参数	类型:支票机 品牌:惠朗
公司地址	中国 广东 广州市 广州市荔湾区黄沙后道13号五湖四海北区N2067 档
联系电话	86 020 81368789 13688890370

## 产品详情

100%实物拍摄图

惠朗hi-2010系列支票打印机

### 供应/惠朗2010/支票打印机/超宽放票台/双接口/银行票据打印

- 支票日期、收款人、金额、用途、密码、存根等票面信息一次打印完成；
- 可打印进账单、支票背书、电汇凭证、贷记凭证等多种金融票据；
- 支持rs232和usb两种接口，多种字号可供选择；
- 可单机、联机两种工作模式，特有专利技术，打印更清晰；
- 特有机芯保护功能，延长使用寿命；
- 蓝色液晶显示屏，标准英文键盘，输入更方便；
- 联机使用票据可导入导出，灵活、方便；
- 打印速度更快，噪音更小，联机功能更强大（2010b、2010c）

功能介绍：预存单位名称 液晶屏 可联机使用 日期、金额、收款人、用途、密码一次打印完成

支票打印机（checking printer）也称支票机，是专门为防止不规范填写造成银行退票设计的专业打印机，代替手工填写支票。同时，其打印效果也有效避免了涂改支票等金融犯罪，保证开户单位资金安全，减少出纳人员的劳动强度。一般分为轮式结构的第一代、以单片机控制的针式打印为第二代、arm架构的彩屏智能机为第三代；随着全国支票的统一、要求的严格与规范、支票的流通日益频繁，财务处理工作也

越来越繁重，支票机已成为各机关团体、企事业单位不可或缺的财务专用设备。

## 二、支票打印机构造

支票打印机的结构主要由主控电路、打印头及其驱动电路、机械传动及进票机构、色带盒、电源供电电路、机壳和机架等几部分组成。其中打印头和主控电路是支票打印机的核心。下面分别进行具体介绍。

### 1. 打印头及其驱动电路

打印头是打印机的关键部件，打印头，，主要由打印针、导向组件、驱动线圈、衔铁、簧片、制动匣、制动板和平衡杆组成。

打印头的驱动电路包括针数据驱动电路、针数据形成电路等部分。打印针数据驱动电路主要是对打印针数据进行功率放大，驱动出针部件进行动作；打印针激励控制电路主要用来控制打印针的出针时间长短和打印速度，它主要通过送给打印头电磁线圈工作电流的脉冲宽度和周期长短进行控制；针数据形成电路是针对针打印机进行设置的，由专用门阵列电路及其外围电路组成。

### 2. 机械传动及进票机构

主要由字车驱动电机、锯齿皮带、导轨、字车滑动架、滑轮张力板和打印头组成。该机构的主要作用是装载字车和推动字车来回打印。以字车电机为动力源，在传动带的拖动下，通过调速装置推动字车沿导轨左右往返运动。

进票机构有两种，一种是打印辊摩擦进票机构，另一种是链轮式进票机构。

### 3. 色带盒

支票打印机的色带盒，是借助于字车电机的转动，带动色带盒中的色带进行单向循环，与打印纸接触，在打印针的作用下，将颜色传递到支票上。

#### 4.电源电路

打印机的电源电路较为简单，大多为串联稳压电路或开关电源。电源主要有两种：一种是5v电源，供给逻辑电源和操作面板上的指示灯；另一种是24~36v电源，用于驱动字车电机、走纸电机和打印头

工厂直销店地址:黄沙后道13号文具批发市场2067档,

电话:81368789 13318782498

实体店图片:

本产品的加工定制是是，类型是支票机，品牌是惠朗，型号是2010，报警功能是否，用途是打印支票，外形尺寸是28.3\*15.5\*23.4（mm），产品别名是打印机，适用场所是银行，功能特性是防盗,防湿,防重压，规格是28.3\*15.5\*23.4