

# 农哈哈 3WX-280自走式旱田作物喷杆喷雾机

产品名称	农哈哈 3WX-280自走式旱田作物喷杆喷雾机
公司名称	河北农哈哈机械集团有限公司
价格	面议
规格参数	灌溉和排水的方式:微喷设备 类型:喷药设备
公司地址	深泽县工业园区（北环东路）
联系电话	0311-83529372 13784326885

## 产品详情

### 产品介绍：

目前在黄淮海地区，田间管理除草杀虫主要靠人工背负喷雾器进行作业，用药标准不统一，高危农药使用泛滥，农药残留物超标，农药包装和容器随意丢弃，给土地和河流造成严重的污染，也给农产品安全带来严重的安全隐患，同时对喷药人员人身健康带来危害；近几年，国家为了加强农产品安全管理，有效控制病虫害灾害的发生，通过政策扶持和管理监督，加强农药使用管理，实施统防统治，而实现统防统治的前提是机械化代替人工进行喷药作业；

农哈哈机械集团有限公司根据黄淮海地区的气候环境、种植作物和规模及病虫害发生情况，研制出3wx-280自走式旱田作物喷药机，该机适合大田作物、蔬菜、牧草及其它低秆作物的除草和杀虫喷药及喷洒叶面肥，适合黄淮海地区的小地块和大地块作业，该机具备以下特点：

- 1、喷嘴采用国外进口产品，使用寿命长，耐磨性久，防化学腐蚀，雾化效果好，无飘移无滴流现象；
- 2、四级过滤装置设计，防止喷嘴发生堵塞，影响喷嘴使用寿命，且易清除过滤掉的杂质，方便快捷，提高作业效率；
- 3、药罐采用进口聚乙烯材料，抗老化，抗撞压，防化学腐蚀，不易变形；容积为280升，可一次作业12-15亩；设置自动搅拌装置，自动对药液进行均匀搅拌，省时省力；
- 4、喷杆采用折叠式设计，且可上下升降调整喷杆高度；有效喷幅6米，地毯式全覆盖喷药作业，每天作业可达到150-200亩；每个喷头都设置单独控制开关，适合不同宽度地块喷药作业；
- 5、三轮行走结构，采用单轮前驱动前转向设计，行走能力强，转弯半径小，转弯速度快，作业效率高；机身设计小巧，适合地形比较复杂的地块作业；
- 6、轮距可调，调整范围为1.2米至1.7米，适合不同作物的行距要求，避免作业过程中碾压秧苗；

### 3wx-280自走式旱田作物喷杆喷雾机性能参数

型号：	3wx-280	配套动力：	188f（常发牌风
行走方式：	前轮驱动/三轮行走	柴油机功率（kw/马力）：	7.3/10
适用作物：	小麦、大豆、蔬菜、大豆及玉米五叶期以前	泵流量（升/分）：	40
外观尺寸 （长×宽×高）（mm）：	3300×1590×2250	工作压力（mpa）：	0.2-0.4
最低离地间隙（mm）：	900	过滤级数：	4级过滤
后轮可调轮距（mm）：	1200-1760	药物搅拌方式：	自动搅拌

本产品的加工定制是是，灌溉和排水的方式是微喷设备，类型是喷药设备，适用领域是农业，产品类型是全新，型号是3WX-280，品牌是农哈哈，配套电机功率是7.3（Kw），外型尺寸是3250×1590×2140（mm），油箱容量是280（L），售后服务是可提供售后服务