

# 污水泵 WQ QW污水提升泵

产品名称	污水泵 WQ QW污水提升泵
公司名称	江苏凯旋泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:50QW25-16-2.2 材质:铸铁
公司地址	江苏滨海经济开发区工业园北区瓠北泵阀工业园
联系电话	0515-68893777 13851115633

## 产品详情

### 污水泵 wq qw污水提升泵

qw污水提升泵产品介绍 qw泵是引进国外高效节能无堵塞排污泵先进经验，结合本单位技术力量研制而成，各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开，具有无堵塞、高效率、节能显著，是我国泵类更新换代的最新产品，深受用户欢迎和好评qw污水提升泵应用范围：

qw污水提升泵最大优点能输送含有固体颗粒和含有纤维材料的污水，不堵塞、不缠绕。适用于输送工业废水和城市生活污水，还可用作疏水泵、纸浆泵、过过滤冲洗冷凝循环泵，灌溉用泵等污水处理场合也可用于抽送清水。

### qw污水提升泵的性能参数

型号口径-流量-扬程(mm)(m <sup>3</sup> /h)(m)	转速(r/min)	功率(kw)	效率(%)	型号口径-流量-扬程(mm)(m <sup>3</sup> /h)(m)	转速(r/min)	功率(kw)	效率(%)
25-8-22-1.1	2825	1.1	38.1	150-200-30-37	1480	37	70
32-12-15-1.1	2825	1.1	40	200-300-7-11	970	11	73
40-15-15-1.5	2840	1.5	45.1	200-250-11-15	970	15	74
40-15-3-2.2	2840	2.2	48	200-400-10-22	1470	22	76
50-20-7-0.75	1390	0.75	54	200-400-13-30	1470	30	73
50-10-10-0.75	1390	0.75	56	200-250-15-18.5	1470	18.5	72
50-20-15-1.5	2840	1.5	55	200-300-15-22	1470	22	73
50-15-25-2.2	2840	2.2	56	200-250-22-30	1470	30	71
50-18-30-3	2880	3	58	200-350-25-37	1480	37	75
50-25-32-5.5	2900	5.5	53	200-400-30-55	1480	55	70
50-20-40-7.5	2900	7.5	55	200-350-40-75	980	75	70

65-25-15-2.2	2840	2.2	52	250-600-9-30	980	30	74
65-37-13-3	2880	3	55	250-600-12-37	1480	37	78
65-25-30-4	2890	4	58	250-600-15-45	1480	45	75
65-30-40-7.5	2900	7.5	56	250-600-20-55	1480	55	73
65-35-50-11	2930	11	60	250-600-25-75	1480	75	73
65-35-60-15	2930	15	63	250-800-12-45	1480	45	76
80-40-7-2.2	1420	2.2	52	300-500-15-45	980	45	70
80-43-13-3	2880	3	50	300-800-15-55	980	55	73
80-40-15-4	2890	4	57	300-600-20-55	680	55	75
80-65-25-7.5	2900	7.5	56	300-800-20-75	980	75	78
100-80-10-4	1440	4	62	300-950-20-90	980	90	80
100-110-10-5.5	1440	5.5	66	300-1000-25-110	980	110	82
100-100-15-7.5	1440	7.5	67	350-1100-10-55	980	55	84.5
100-85-20-7.5	1440	7.5	68	350-1500-15-90	980	90	82.5
100-100-25-11	1460	11	65	350-1200-18-90	980	90	83.1
100-100-30-15	1460	15	66	350-1100-28-132	740	132	86.2
100-100-35-18.5	1470	18.5	65	350-1000-36-160	740	160	78.5
125-130-15-11	1460	11	62	400-1500-10-75	980	75	82.1
125-130-20-15	1460	15	63	400-2000-15-132	740	132	85.5
150-145-9-7.5	1440	7.5	63	400-1700-22-160	740	160	82.1
150-180-15-15	1460	15	65	400-1500-26-160	740	160	86.5
150-180-20-18.5	1470	18.5	75	400-1700-30-200	740	200	83.5
150-180-25-22	1470	22	76	400-1800-32-250	740	250	82.1
150-130-30-22	1470	22	75	400-1760-7.5-55	540	55	82.1
150-180-30-30	1470	30	73	500-2500-10-110	740	110	82

本产品的品牌是凯旋，型号是50QW25-16-2.2，材质是铸铁，性能是不阻塞，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是单吸式，叶轮数目是1个，流量是25（m<sup>3</sup>/h），扬程是16（m），汽蚀余量是7（m），许过最大粒径是3（mm），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），规格是50QW20-15-2.2，电机功率是2.2kw