立式长轴泵,LC型立式长轴泵,长轴泵价格,长沙水泵长轴泵

产品名称	立式长轴泵,LC型立式长轴泵,长轴泵价格,长沙水泵长轴泵
公司名称	长沙中联泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:100LC-13 材质:不锈钢
公司地址	长沙市雨花区友信机电市场6栋3号
联系电话	86-073118874751268 18874751268

产品详情

立式长轴泵 lc型立式长轴泵 耐磨长轴泵 长沙水泵长轴泵

lc型立式长轴泵概述：

lc型立式长轴泵是在吸收了国内外立式长轴泵设计和制造先进经验，为适应国内市场需求研制的先进成熟的系列产品。

lc型立式长轴泵参数范围：

流量q 50~8400m3/h

扬程h 15~150m

lc型立式长轴泵型号意义：

200lc-23a×2-l h

200—水泵出口直径为φ200mm；

lc—立式长轴泵；

23—叶轮未切割时水泵单级设计点扬程为23m（水泵总扬程=单级扬程×叶轮级数）；

a—叶轮外径切割代号；

×2—叶轮级数为2级（级数为1时省略）；

l—液下深度(l≤40m，单位为m)；

h—水泵带护管（不带护管时省略）。

lc型立式长轴泵工作原理：

lc型立式长轴泵的吸入口垂直向下，出口水平，免抽真空启动，单基础安装，水泵和电机直联，基础占地面积小；从电机端俯视，水泵转子部件逆时针方向旋转

lc型立式长轴泵适用范围：

该产品可以用来输送55°C以下的清水、雨水、氧化铁皮水、污水、具有腐蚀性的工业废水、海水等液体；经过特殊设计后可输送90°C的液体。广泛用于自来水公司、污水处理厂、电厂、钢铁厂、矿山等工矿企业，以及市政给排水、农田灌溉、防洪排涝等工程。

lc型立式长轴泵选型说明：

1、水泵的性能参见性能参数表，表中所列参数为一个大气压下常温清水不含扬水管和滤网的试验性能；计算装置扬程时，扬水管和滤网的损失按每5m损失1m估算。

2、电机系按γ≤1100kg/m3配置。yls系6kv电机，根据需要可配10kv电机。

3、订货时需注明水泵的型号、性能参数、液体种类（见“主要零件材质表”）、主要零件的材质、液下深度l、是否带护管等；输送污水时，还需提供污水颗粒的最大尺寸以及污水比重。

4、输送液体的温度大于55°C时须注明。

lc型立式长轴泵部分参数表：

型号	流量q	级数x	总扬程h	转速	轴功率pa	电机		效率	
				n		功率p	型号	η	
	m3/h		m	r/min	kw	kw		%	
参数									
参数									
100lc50	50	1	20	2950	3.9	5.5	y132s1-2	70	

-20×x		2	40		7.8	11	y160m1-2		
		3	60		11.7	18.5	y160l-2		
		4	80		15.6	22	y180m-2		
		5	100		19.5	30	y200l1-2		
		6	120		23.4	37	y200l2-2		
		7	140		27.3	37	y200l2-2		
150lc100	100	1	18	2950	6.8	11	y160m1-2	72	
		2	36		13.6	22	y180m-2		
-18×x		3	54		20.4	30	y200l1-2		
		4	72		27.3	37	y200l2-2		
		5	90		34.1	45	y225m-2		
		6	108		40.9	55	y250m-2		
		7	126		47.7	75	y280s-2		
		8	144		54.5	75	y280s-2		
150lc140	140	1	15	2950	7.8	11	y160m1-2	73	
		2	30		15.7	22	y180m-2		
-15×x		3	45		23.5	37	y200l2-2		
		4	60		31.4	45	y225m-2		
		5	75		39.2	55	y250m-2		
		6	90		47.0	75	y280s-2		
		7	105		54.9	75	y280s-2		
		8	120		62.7	90	y280m-2		
		9	135		70.6	90	y280m-2		

本产品的品牌是中联泵业，型号是100LC-13，材质是不锈钢，性能是耐磨，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式，叶轮数目是1，流量是60（m3/h），扬程是12.5（m），汽蚀余量是2.8（m），许过最大粒径是00（mm），吸入口径是250（mm），排出口径是100（mm），规格是100LC-13