NL型污水泥浆泵.污泥泵.

产品名称	NL型污水泥浆泵.污泥泵.
公司名称	上海奥东耐腐泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:NL型 材质:铸铁
公司地址	上海市松江区泖港镇兴旺村
联系电话	021-66285877 18019361325

产品详情

在农村主要用作河泥、粪便、河水、浆饲料的吸送浇洒，代替肩挑人担并作排涝、抗旱之用，亦可进行车滨头、上河泥等积肥生产，还保作农村简易流运消防水泵. 可用市政、基建、化工、印染、医药、造船、铸造、食品等行业抽吸浓稠液、污浊液、糊状体、流砂及城市河道的流动污泥等，亦可用煤矿排队含有泥块，小砾石的流体. 若与高压水泵、水松配合，组成水力机械土方工程机组，也可作于土地平整、河道与池塘的疏浚、凿开等小型水利工程的挖方与输方，以及城市的防空工程、地下工程。
养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等.

	产品名称：nl型污水泥浆泵 · 安全节能 · 国际标准 · 应用范围广泛 · 使用寿命长 · 噪音低 · 结构合理 · 不详 · 高效率	型谱图结构图查

产品介绍: 产品用途 1. 在农村主要用作河泥，粪便，河水，浆饲料的吸送浇洒，代替肩挑人担，并作排涝，抗旱河泥等积肥生产还可作农村简易流动消防水泵。 2. 可用市政、基建、化工、印染、医药、造船、铸造、食品等、糊状体、流砂及城市河道的流动污泥等亦可用作煤矿排除含有泥块小砾石的流体。 3. 若与高压水泵，水枪配工程机组，就可用作于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水力工程的挖方与输方，以及城市的防空养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等。型号意义：详细参数：

表一

型号	转速n(r/min)	流量q(m 3 /h)	扬程（m）	效率(%)
nl25-15	1430	8	15	25
nl32-20	1430	12	20	32
nl40-8	1430	18	8	40
nl50-8	1430	20	8	50
nl50-12	1430	25	12	50
nl50-24	1430	25	24	50
nl65-16	1430	50	16	65
nl65-25	1430	50	25	65
nl76-9	1430	50	9	76
nl76-16	1430	50	16	76
nl76-20	1430	50	16	76

nl80-12	1430	70	12	80
nl80-25	1430	70	25	80
nl100-16	1430	100	16	100
nl100-25	1430	120	25	100
nl150-12	1430	130	12	150
nl150-16	1430	150	16	150

表二

型号	转速(r/min)	流量(m3/h)	扬程(m)	效率(%)
nl50-8nl50a-8	1430	20-30	8-9	42
nl50-12nl50a-12	1430	25-38	12-14	41
nl65-16nl65a-16	1430	50-60	15-18	42
nl76-9nl76a-9	1430	50-70	9-10	59
nl80-12nl80a-12	1430	80-120	11-13	56
nl100-16?nl100a-16	1430	80-100	15-17	61
nl150-12nl150a-12	1430	100-150	11-13	66
nl150-16nl150a-16	1430	120-180	15-20	65

产品名称：nl型污水泥浆泵 · 安全节能 · 国际标准 · 应用范围广泛 · 使用寿命长 · 噪音低 · 结构合理 · 不详 · 高效率

型谱图结构图查

产品介绍: 产品用途 1. 在农村主要用作河泥，粪便，河水，浆饲料的吸送浇洒，代替肩挑人担，并作排涝，抗旱河泥等积肥生产还可作农村简易流动消防水泵。 2. 可用市政、基建、化工、印染、医药、造船、铸造、食品等、糊状体、流砂及城市河道的流动污泥等亦可用作煤矿排除含有泥块小砾石的流体。 3. 若与高压水泵，水枪配工程机组，就可用作于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水力工程的挖方与输方，以及城市的防养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等。型号意义：详细参数：

表一

型号	转速n(r/min)	流量q(m 3 /h)	扬程（m）	效率(%)
nl25-15	1430	8	15	25
nl32-20	1430	12	20	32
nl40-8	1430	18	8	40
nl50-8	1430	20	8	50
nl50-12	1430	25	12	50
nl50-24	1430	25	24	50
nl65-16	1430	50	16	65
nl65-25	1430	50	25	65
nl76-9	1430	50	9	76

nl76-16	1430	50	16	76
nl76-20	1430	50	16	76
nl80-12	1430	70	12	80
nl80-25	1430	70	25	80
nl100-16	1430	100	16	100
nl100-25	1430	120	25	100
nl150-12	1430	130	12	150
nl150-16	1430	150	16	150

表二

型号	转速(r/min)	流量(m3/h)	扬程(m)	效率(%)
nl50-8nl50a-8	1430	20-30	8-9	42
nl50-12nl50a-12	1430	25-38	12-14	41
nl65-16nl65a-16	1430	50-60	15-18	42
nl76-9nl76a-9	1430	50-70	9-10	59
nl80-12nl80a-12	1430	80-120	11-13	56
nl100-16?nl100a-16	1430	80-100	15-17	61
nl150-12nl150a-12	1430	100-150	11-13	66
nl150-16nl150a-16	1430	120-180	15-20	65

产品名称：nl型污水泥浆泵 · 安全节能 · 国际标准 · 应用范围广泛 · 使用寿命长 · 噪音低 · 结构合理 · 不详 · 高效率

型谱图结构图查

产品介绍: 产品用途 1. 在农村主要用作河泥，粪便，河水，浆饲料的吸送浇洒，代替肩挑人担，并作排涝，抗旱河泥等积肥生产还可作农村简易流动消防水泵。 2. 可用市政、基建、化工、印染、医药、造船、铸造、食品等、糊状体、流砂及城市河道的流动污泥等亦可用作煤矿排除含有泥块小砾石的流体。 3. 若与高压水泵，水枪配工程机组，就可用作于土地平整，河道与池塘的疏浚、凿开等小型水力工程的挖方与输方，以及城市的防养鱼用作带水清塘、鱼池增氧等。型号意义：详细参数：

表一

型号	转速n(r/min)	流量q(m 3 /h)	扬程（m）	效率(%)
nl25-15	1430	8	15	25
nl32-20	1430	12	20	32
nl40-8	1430	18	8	40
nl50-8	1430	20	8	50
nl50-12	1430	25	12	50

nl50-24	1430	25	24	50
nl65-16	1430	50	16	65
nl65-25	1430	50	25	65
nl76-9	1430	50	9	76
nl76-16	1430	50	16	76
nl76-20	1430	50	16	76
nl80-12	1430	70	12	80
nl80-25	1430	70	25	80
nl100-16	1430	100	16	100
nl100-25	1430	120	25	100
nl150-12	1430	130	12	150
nl150-16	1430	150	16	150

表二

型号	转速(r/min)	流量(m3/h)	扬程(m)	效率(%)
nl50-8nl50a-8	1430	20-30	8-9	42
nl50-12nl50a-12	1430	25-38	12-14	41
nl65-16nl65a-16	1430	50-60	15-18	42
nl76-9nl76a-9	1430	50-70	9-10	59
nl80-12nl80a-12	1430	80-120	11-13	56
nl100-16?nl100a-16	1430	80-100	15-17	61
nl150-12nl150a-12	1430	100-150	11-13	66
nl150-16nl150a-16	1430	120-180	15-20	65

本产品的品牌是上海奥东，型号是NL型，材质是铸铁，性能是耐磨，原理是射流泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是1，叶轮数目是1，流量是20--150（m3/h），扬程是10--25（m），汽蚀余量是5（m），许过最大粒径是9（mm），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），规格是NL