

XGN66A-12/XGN2-12交流金属固定式、环网柜壳体

产品名称	XGN66A-12/XGN2-12交流金属固定式、环网柜壳体
公司名称	上海丰辉电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:丰辉 型号:XGN66-12
公司地址	上海市上海市浦东工业区
联系电话	0577-62966558 15258778775

产品详情

xgn66a-12户内小型固定式开关设备，是共信科技为适应市场需求，在xgn2-12固定柜基础上开发的一种小型化开关设备，该设备具有体积小、结构合理、方案全、价格低、维护简单方便等特点。

电话：0577-62966558 手机：15258778775 qq:605227767

xgn66-12型固定式封闭开关设备（以下简称开关柜）是我公司新一代高压电器成套产品，符合国家标准gb3906《-35kv交流金属封闭开关设备》电力部dlt404《户内交流高压开关柜订货技术条件》的要求，也满足国际标准iec60298《1kv以上52kv以下交流金属封闭开关设备和控制设备的要求》。

该产品吸收了国外的先进技术，它体积小，仅是普通开关柜体积的50%；断路器具有可靠性高，性能好；“五防”联锁机构可靠、简单等优点。开关柜是3.6、7.2、12kv三相交流电50hz单母线分段的户内成套装置，作为接受和分配电能之用。并具有对电路进行控制、保护和监测等功能，可使用在各类型发电厂、变电站及工矿企业，高层建筑等场所，也可与环网柜组合应用于开闭所中。型号含义?使用环境条件?

1. 海拔高度不超过1000m。
2. 环境温度：-25 ~ +40 ，24小时内平均温度不超过+35 。
3. 水平倾斜度不大于3度。
4. 地震烈度不超过8度
5. 无剧烈振动和冲击及危险场所。结构特点

- 1.柜体采用优质角钢焊接而成。

- 2.断路器室位于柜体中（下）部，安装、调试、维护方便。标准配装zn63a(vs1-12)断路器，并设有压力

释放通道，确保人身安全。

3.采用先进可靠的旋转式隔离开关，可在主母线带电下安全进入断路器室检修。

4.整柜防护等级ip2x。

5.设有可靠功能齐全的强制性机械闭锁装置，简便有效达到“五防”要求。

6.具有可靠的接地系统。

7.门上装有观察窗，可清楚观察到柜内元件地工作状态。

8.操作机构闭锁采用同xgn2-12柜用的jsxgn闭锁机构，简单可靠方便实用。

9.进出线电缆低于柜底前部，方便用户连接。

订货须知1、主回路一次系统图、设备排列图、设备平布置图；2、二次回路原理图、端子排列图（如用户不能提供，则的安我公司标准）；3、一、二次主要元件的型号、规格、产地；主母线及分支母线的规格；4、柜体颜色；5、需要母线桥时须提供母线桥的跨度和高度尺寸（两列柜间及柜与墙间的母线桥）6、备品、备件的种类和数量；7、需要注明的其它事项；

本产品的加工定制是是，品牌是丰辉，型号是XGN66-12，结构形式是固定式，额定电压是10（kV），额定频率是50（Hz），母线额定电流是630（A），产品认证是CCC