

## 35KV高压开关柜高压成套系列专业供应—性能优越

产品名称	35KV高压开关柜高压成套系列专业供应—性能优越
公司名称	襄阳三子电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 三子电气,三子电气 型号:Kyn28
公司地址	襄阳市樊城区梁坡工业园
联系电话	0710-3122288 13487171721

### 产品详情

\ ??>定制高压开关柜>>>首选襄阳三子电气

三子电气高压开关柜型号齐全，独创的五防安全操作，打造性能优越的高压开关柜购优质高压开关柜就到襄阳三子电气。

襄阳三子电气有限公司向您推荐，本公司主打产品——kyn28a-12铠装中置式金属封闭开关设备！我公司多年来从事电气产品的研发及生产，现今已获得湖北省高新高新技术企业认定书，是湖北电气行业技术实力过硬的为数不多的高新科研产业集团之一，凭着多年研发及生产经验的电气生产厂家，我公司所生产的高低压成套开关设备品质优良，市场占有率高，产品畅销全国各地！所经营的产品现已广泛应用于冶金、矿山、建材、煤炭、电力、化工、塑胶、纺织等全国各个行业领域。

【kyn28a-12铠装中置式金属封闭开关设备】是我公司在吸收国内外先进制造技术的基础上设计开发的新型产品,适用于3.6-12kv三相交流50hz电网，作为接受和分配电能，并对电路实行控制、监测和保护之用。可用于单母线、单母线分段系统或双母线系统。

产品具有以下优点：

外壳由敷铝锌钢板经折弯成形后用螺栓组装而成，具有很高的机械强度，有效地保证了产品的整齐和美观，柜门采用喷塑涂覆。外壳防护等级为ip4x。

主开关可配置多种国产vs1系列真空断路器,也可配置vd4(abb公司)真空断路器。

无论是选用何种断路器。其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命、参数高、维护少、体积小等独特优点。

产品具有完善、可靠的防误操作功能。

产品符合标准：gb3906《3-35kv交流金属封闭开关设备》，gb/t 11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》，iec60298《1kv以上50kv及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》，dl/t404《户内交流高压开关柜订货技术条件》。

### 使用环境条件

环境温度+40 ~ -10

相对湿度 日平均不大于95%，月平均值不大于90%

海拔高度 不超过1000m；

地面倾斜度 不超过8度

安装地点 无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动

注：当使用条件超出上述范围时，用户应与我公司协商确定允许范围及技术措施。

### 主要技术参数

序号	名称	单位	数据			
1	额定电压（最高工作电压）	kv	3.6	7.2	12	
2	额定频率	hz	50			
3	断路器额定电流	a	630	1250	1600 2000 2500 3150	
4	开关柜额定电流	a	630	1250	1600 2000 2500 3150	
5	额定热稳定电流（4s）	ka	16	20	25 31.5 40 50	
6	额定动稳定电流（峰值）	ka	40	50	63 80 100 125	
7	额定短路开断电流	ka	16	20	25 31.5 40 50	
8	额定短路关合电流（峰值）	ka	40	50	63 80 100 125	
9	额定绝缘水平	1min工频耐受电压	kv	24	32	42
		雷电冲击耐受电压	kv	40	60	75
10	防护等级	外壳为ip4x，隔室间、断路器室门打开时为ip2x				

## 订货须知

订货时用户须提供下列资料：

- 1.主接线方案图编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流、额定短路开断电流、配电室平面布置及开关柜的排列配置图等；
- 2.开关柜控制、测量及保护功能的要求以及其它闭锁和自动装置的要求及原理图；
- 3.开关柜内主要电气元件的型号，规格及数量；
- 4.如开关柜之间或进线柜需要的母线桥连接，应提供母线桥断的额定载流量，母线桥的跨度，距地高度等具体要求数据；
- 5.开关柜使用的在特殊环境条件时，应在订货时详细说明；

注：若有其它特殊要求，请与我公司协商订货

## 产品质量及售后服务

- 1.我公司在整个生产过程中均按照iso9001质量体系运行，拥有先进的成套设备生产流水线及优秀的技术人员和科学的管理，并应用cad计算机辅助设计。从售前服务、合同签订、材料进厂至整个生产过程到售后服务、人员培训，都有完备的记录。
- 2.合同执行期间，保证产品制造质量和合同约定的交货时间。
- 3.如用户需要，我公司可以免费为用户提供维护人员的培训，对产品的原理特点、维护要点进行讲解。
- 4.如用户需要可派人员参加产品的出厂检验，我公司将提供方便。

5.本公司产品中全部元气件选用国家有关部门颁发产品许可证的厂家名优产品，用户如有指定厂家，可根据用户指定选用。

6.产品出厂后保质期为12个月，保质期内免费维修，终身维护。凡产品收到用户投诉1小时内响应用户的需求，保证48小时内到达用户现场处理。

7.我公司可根据用户所定产品的需要，免费提供备品、备件、专用工具及技术服务。如用户需要图样、资料等，将尽可能提供，并做好讲解、交流工作。

本产品的加工定制是是，品牌是|三子电气,三子电气，型号是Kyn28，结构形式是固定式，额定电压是3KV-10KV（kV），额定频率是50Hz（Hz），产品认证是3C；ISO9001