

日本Nikon高度计MF-1001，尼康高度计，高度仪0-100mm

产品名称	日本Nikon高度计MF-1001，尼康高度计，高度仪0-100mm
公司名称	深圳市久和顺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:NIKON/尼康 型号:MF-1001
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋段北)五排3号409
联系电话	0755-87657876 13510195723

产品详情

高精度高度计mf501

测量器主体

型号	mf-501	mf-1001	mh-15m
测量范围	0-50mm	0-100mm	0-15mm
最小读取值	mfc-101使用时	0.1 μm、0.5 μm、1 μm可切换	
	tc-101使用时	0.01 μm、5 μm、1 μm、0.1 μm、0.05 μm可切换	
精度(20)	1 μm	3 μm	0.7 μm
测量速度	500mm/sec以下		100mm/sec以下
测定力	下方向115-165gf(约30gf变更可能)横方向65-125gf	下方向125-185gf(约30gf变更可能)横方向65-125gf	上方向25gf下方向65gf横方向45gf
外部出力	rs-232c专用打印机输出口		
重量	约460g	约610g	约140g

显示器

型号	mfc-101	tc-101
显示	8位led显示	10位led显示
最小读取值	0.1 μm(0.5/1 μm切换)	0.01 μm(0.05/0.1/0.5/5 μm切换)
功能	自动归零	自动归零/预设值功能
	错误时警告显示	错误时警告显示
	rs-232c信号输出	rs-232c信号输出

	专用打印机输出口	专用打印机输出口
输入电压	专用电源ac12v350ma	专用电源ac12v2.5a
适用量表型号	mf-501 mf-1001	mf-501 mf-1001 mh-15h
外形尺寸	80(w)*60(h)*25.5(d)	150(w)*67(h)*176(d)
本体重量	约100g	约1kg (包括电源)

其它附件

型号	用途
mf-2m	用于将mfc-101外置显示时用连接线
2m mfc/tc rs-232c	用于将mfc101输出rs-232c用于连接线
1m mfc/tc o/p	用于将mfc101输出至打印机用连接线

量表座

型号	使用面材质	台面尺寸mm
ms-11c	工业陶瓷材料	110*110
ms-21	钢材	150*150
ms-31g	花岗岩材料	120*180
ms-4g	花岗岩材料	400*300
ms-5c	工业陶瓷材料	100

本产品的加工定制是否，品牌是NIKON/尼康，型号是MF-1001，测量范围是0-100mm（m），误差是0.01UM，显示方式是数显，电源电压是12（V）