

高度尺,数显高度规,三丰双柱数显高度尺

产品名称	高度尺,数显高度规,三丰双柱数显高度尺
公司名称	东莞市三嘉仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: 加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰
公司地址	长安镇聚和国际2楼G区11号
联系电话	86-0769-85098556 13266177239 13528666432

产品详情

digimatic 高度尺192 系列 — 标准型

特点 • 标准型，易于操作。 • 带有硬质合金头的划线器。 • 双立柱结构确保实现高精度测量。 • 粗 / 微调转换。

技术参数精度: 参见性能参数(数显型号不包括量化偏差)分辨率: 0.01mm 或 .0005"/0.01mm显示: 6 位液晶显示最大响应速度: 500mm/s电池: cr2032 锂电池(1个), 05saa217电池寿命: 正常使用情况下约为2000 小时功能调零、abs/inc 测量模式转换、预置、测头针尖直径补偿、-/+ 转换、自动电源开 / 关、数据保持、数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)警告: 低电压、计算错误提供标准划线器公制型: 硬质合金头划线器(07gza000) 和划线器夹钳(05gza033)英制 / 公制型: 硬质合金头划线器(900258) 和划线器夹钳(901385)选件905338: spc 电缆(1m)905409: spc 电缆(2m)905691: spc 电缆(I形、1m)905692: spc 电缆(I形、2m)953638: 杠杆千分头固定杆(长度: 50mm)900209: 杠杆千分头固定杆(长度: 100mm)953639: 杠杆千分头固定杆(长度: 2")900306: 杠杆千分头固定杆(长度: 4")900321: 和固定杆一起使用的旋转夹钳(公制型)900322: 和固定杆一起使用的旋转夹钳(英制型)

性能参数公制型测量范围货号精度0 - 300mm 192-613 ± 0.02mm0 - 600mm 192-614 ± 0.05mm0 - 1000mm 192-615 ± 0.07mm

英制 / 公制型测量范围货号精度0 - 12" 192-630 ± .001"0 - 18" 192-631 ± .002"0 - 24" 192-632 ± .002"0 - 40" 192-633 ± .003"

本产品的建议零售价是 ¥ 6499.00，加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是192-614-10，测量范围是0-0.6 (m) (m)，误差是0.05mm，显示方式是数显公制，电源电压是220 (V) (V)