

# 多路温度记录仪FLA5024 多路温度巡检仪 带电脑连接功能

产品名称	多路温度记录仪FLA5024 多路温度巡检仪 带电脑连接功能
公司名称	东莞市南城欣悦仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:杭州奋乐
公司地址	东莞市南城区胜和簪花岭未来大厦5楼509室
联系电话	86-76933213581 18680650036

## 产品详情

产品型号：fla5024（基础型） 同款型号：fla5016 fla5008 fla5032

仪器图片：

软件曲线样本：

产品介绍：

外壳采用超薄机箱，重量轻，体积小，便于携带。同时采用24位ad数字同步采样技术，具有测量速度快，精度高，使用方便，轻巧美观等优点，仪表测试精度为0.3级。

本产品被广泛用于科研院校，电力、化工、石油、炼钢、玻璃、陶瓷、热处理、烘箱及塑料、橡胶、印染、包装和食品机械等行业的温度测量、温度控制方面。

产品参数：

- 1、大屏幕液晶显示（各路温度值全部显示及一路报警温度显示）和测量参数设定的完美结合，满足用户测量显示的全部要求，功能更完善；
- 2、在被测物体带电的情况下，可进行带电测试（隔离电压ac400v），安全可靠；
- 3、通道之间扫描速度可以设定（100ms、200ms、500ms、1000ms、2000ms）；
- 4、可以设定温度上下限报警（可以任意设定一路报警通道），可以定制全部通道报警（多通道）；
- 5、还可以选配报警同时具有信号输出，可以控制温度的上升或降低，从而保证被测产品的正常工作。
- 6、温度单位摄氏（）华氏（）温升(k)可以自动转换；

本公司新出厂仪器均带温升（k）测量功能以适应客户对于温度变化记录的深层次需求。

- 7、同一台仪器可以选用t、j、k热电偶满足不同温度范围的测试；

j: -50.0 ~ 760.0      k: 0.0 ~ 1370.0      t: -200.0 ~ 400.0

- 8、测试通道可以任意设定，满足测量和速度的要求；
- 9、本机还带有日期和时间，断电仍工作；
- 10、状态栏实时显示设定参数，同时可以在设定中恢复出厂设定功能；
- 11、各通道不均匀度：0.5度,仪器分辨率为0.1度，测量精度优于0.5级；
- 12、热电偶断线具有自动检测功能；
- 13、配有通讯接口（rs232或485），可选配打印机lpt接口(打印时间间隔可设定)；
- 14、选配计算机系统软件采集温度数据，绘制温度曲线，同时将温度数据曲线保存到电脑；
- 15、机箱：230（宽）118（高）260（深）(mm)；

机柜开孔尺寸：226（宽）114（高）260（深）(mm)

16、重量约3.0kg；

本产品的加工定制是是，类型是温度记录仪，品牌是杭州奋乐，型号是FLA5024（24通道），测量范围是-50-1200，测量精度是0.5，电源是AC220V，外形尺寸是230\*118\*260