

EL-100记录仪,小长图记录仪

产品名称	EL-100记录仪,小长图记录仪
公司名称	吴江市讯达电热电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:讯达
公司地址	吴江平望镇梅堰金楼村
联系电话	13951120110

产品详情

产品简介记录点数：6，12，24点三种记录方式：各点蘸印泥盘打点记录6点：1红，2黑、3天蓝、4绿、5棕、6紫12点：1红，2黑、3天蓝、4绿、5棕、6紫、7橙、8灰、9蓝、10草绿、11桃红、12玫红24点：12点重复或12点重复1-24数字打印走纸速度：12.5、25、50、100mm/h4速及快速fast打点间隔：6s(50hz)重量：约13.5kg（24点计约15kg）本质安全防爆结构温度记录仪型号eh100 - ：记录点数6、12点本质安全防爆结构温度记录仪，内藏高可靠性的齐纳屏幕障，配用充填形热电偶，可在3ng5爆炸等以级在0种危险场所进行测定记录，有的机种还带有报警功能。规格输入信号：k/e/j/t/b/s热电偶指示精度：输入量程的±0.5%记录点数：6、12二种记录方式：各点蘸印泥盘打点记录防爆结构：本质安全防爆结构对象气体：3ng5重量：约13.5kg型号检定合格号：第29834号报警仪规格报警方式：上限（下限）式或上下限式设定精度：输入量程的±0.5%报警不灵敏度：输入量程的0.6%接点容量：ac100v 1aac200v 0.5a

产品简介

I系列小型自动平衡记录调节报警仪 一、产品概述 系列仪表是应用最新电子和机械技术而制造的具有高质量、高可靠的小型记录仪、记录调节仪和记录报警仪。基型品种有记录和记录报警仪；记录方式有单笔、2笔、3笔和6点打点式，调节方式有二位置式、三位置式、比例位置式、pid式；报警方式有上限式（下限式）和上下限式；输入种类有ma、mv、热电偶、热电阻等。二、产品特点 用iec推荐din标准规定尺寸144mm*144mm,体积小、重量轻、搬运方便。小型化多功能 具有记录幅度100mm，精度±0.5%，全刻度设定报警等许多优良性能。采用高可靠性元件，以无需维修保养为目标；采用密封式导电塑料滑线电阻，使用干簧开关的输入变换器以及自润滑轴承等各种高可靠的长寿命元件。采用印刷刻度板，便于刻度互换，检查简易。记录清晰 采用廉价掉方便的纤维记录笔，记录清晰不断线，便于保养。丰富齐全的选件 为了进一步发挥I系列仪表的功能，被有高速计、传送信号等丰富的选购件。 根所需要按照型号分类方法，正确写明仪表的型号 根据配用的检测仪表信号输入种类，按分度号范围一览表，正确写明分度号及测量范围。 选用选购件时须同技术部门协商解决。 如订购pid式记录调节仪，除写明型号、输入种类、分度号外，还必须写清输出信号的范围。 如用户订购此仪表用以代替外形尺寸为160*160（mm）的老仪表时，请在订货时提出。 我厂有提供专用外框，使原仪表屏幕的开孔尺寸无需更动，就可安装。三、产品参数 输入信号：mv - dc 10mv 以上，dc 500mv 以下 热电偶-k，j，e，t300 以上 s，b600 以上

热电阻：50 Ω (pt100) 刻度长度：100mm 指示精度：输入量程的±0.5 %
指示回差：输入量程的0.25 % 平衡时间：输入量程移动约2s
记录纸：折叠式有效幅100mm (全幅114mm) 全长10m 记录点数：笔式-1, 2, 3 笔 3种 打点式-6 点
记录方式：笔式-纤维笔连续记录 打点式-各点各色，墨水印泥盒，打点记录 6点-1 红、2 黑、3 蓝、4 绿、5 茶、6 紫 走纸速度：单速20mm/h (单笔，多点) 三速10, 20, 40mm/h (二笔，三笔)
打点间隔：6s (50hz) 5s (60hz) 记录笔间隔：约3mm 电源：ac 200v (50hz)
允许电压变动：额定值10 % ~ -15 % 相对温度：0 ~ 50 相对湿度：10 % ~ 90 % rh
允许信号源阻：mv-10k Ω 以下 热电偶-10k Ω 以下 (附熔断指示的总合150 Ω 以下) 热电阻-
每线10 Ω 以下 输入电阻：约8m Ω 最大共模电压：ac 200v 共模除去比100db 以上 串模除去比50db 以上
绝缘电阻：测定端子和接地端子间 dc 500v 20m Ω 以上 电源端子和接地端子间 dc 1000v 20m Ω 以上
测定端子和电源端子间 dc 1000v 20m Ω 以上 耐压：测定端子和电源端子间 ac 500v 1min
电源端子和接地端子间 ac 1500v 1min 测定端子和电源端子间 ac 1500v 1min 功率消耗：约8w (1 笔式)
约10w (打点式) 约16w (2 笔式) 约20w (3 笔式) 壳体：前门-abs 树脂 表壳-普通钢板 颜色：门-
黑色 表壳-银灰色 安装方法：面板嵌入安装 重量：1 笔式约3.4kg 2 笔式约4.9kg 打点式约3.8kg 3
笔式约5.6kg · 单笔记录仪、打点式记录仪用于温度记录 (热电偶、热电阻输入)
流量、压力、液位等各种工业量的记录，此外，还用作 公害、气象等广大领域的记录测量仪器。

本产品的加工定制是是，类型是温度记录仪，品牌是讯达，型号是EL100-01/EL100-06，测量范围是0-1000，测量精度是±1