

# 全自动电子温湿度记录仪USB 药房新版GSP验证

产品名称	全自动电子温湿度记录仪USB 药房新版GSP验证
公司名称	金湖博锐仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:博锐
公司地址	江苏 金湖县 工业园188号
联系电话	0517-86992405 18915195617

## 产品详情

产品名称：温湿度记录仪（符合新版gsp要求）

产品型号：br-ws210

生产厂商：金湖博锐仪表有限公司

产品数量：不限

产品单价：量大电议

产品类别：记录仪表

### 温湿度记录仪的详细资料

#### 一、温湿度记录仪产品概述：

- 1、本产品具有外型美观大方、usb接口、性能可靠、性价比高、可循环使用、掉电数据不丢失等特点。
- 2、主要功能：全程自动跟踪记录实验室、食品药品库房、机房等环境温湿度变化情况，在线显示时钟、温度、湿度值，实现温湿度超限液晶喇叭显示及声讯报警等功能。

#### 二、温湿度记录仪产品主要特点：

- 1、摒弃传统的rs-232接口，采用稳定的usb通讯接口：

数据导出方便，可直接用笔记本移动连接导出，无需到远在办公室的台式机上去分析数据；

软件操作仪器自动连接、自动下载保存数据，操作更方便；

独特的usb供电设计，即使内部电池没电的情况下也能正常下载数据；

2、存储时间长：例15分钟记录一次数据，可存储记录长达5.7个月（标配型）。可订制扩容型。

3、可设置延时报警功能，超标了不会立即报警以便于工作及避免噪音，对冷库化霜时间段及进出冷库取货等特别有用。

4、整机电路采用低功耗处理，采用内置大容量锂电池供电；例设置显示刷新“同步”，记录间隔10秒以上，电池使用寿命长达三年以上（除蜂鸣器报警耗电）。

5、另具有锂电池和外接电源双重电源切换功能，在外接电源适配器情况下锂电池无需供电，保持电量不被损耗。

6、立即启动/定时启动/手动启动多种启动方式选择；采用独家特色手动启动及开机功能，是市场上唯一具有按钮连续开关机的数据记录仪，达到国内领跑，国际领先的地位。

7、数据记录仪软件（具有国家著作权登记证）：

界面简洁、使用方便、极易操作、无需专业人员培训；温度、湿度数据、跟踪过程曲线趋势，最大值、最小值、平均值显示查看方便，清晰明朗，一目了然。

可将存储记录的数据以数据库文件、txt、word、excel等office格式备份保存，方便以后调用。

温度数据报表、曲线图均可选择时段查询查看，并可通过计算机打印出来。

软件有中英文双语版本，软件操作语言可自行切换，无需安装多个版本；英文版具有国际通用性。

曲线图跟国际接轨，具有设置超限区域着色功能，显示更直观，为客户带来更多便捷。

曲线坐标均可自行设置和移动，分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。

完全兼容市场上所有的32位windows系统,包括最新的vista.

8、记录温湿度数据无法修改，能在食品医药检查、运输过程等方面出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。

### 三、性能指标

性能\参数	温度	湿度
测量范围	-20 ~ 70	0 ~ 100%rh
精度	±0.5（全程）	±3%rh (10~ 90% rh),其他区间 ±5%rh rh
分辨率	0.1	0.1%rh

传感器类型	优质ntc ( 内置 )	美国honeywell ( 内置 )
记录总容量	30000组数据,可选rs220 (600000、100000组数据)	
记录间隔	最短记录间隔为1秒 , 可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。	
显示刷新	实时 /同步	
启动方式	立即启动 /定时启动 /手动启动	
停止方式	存满为止 /先进先出 /次数停止 /定时结束	
报警方式	“ 液晶显示提示 ” 加 “ 内置蜂鸣器 , 讯响报警 ”	
供电方式	“ 内置大容量3.6v锂电池 ” 另可外配12v电源适配器供电	
记录仪软件	中文简体、繁体、英文版本	
通讯	usb数据线	
支持系统	windows@ 98 / 2000 / xp / 2003 / vista	
尺寸大小	102 × 109 × 29 mm	
重量	188g	
工作环境	-30 ~ 70 ( 整机 )	
液晶显示	40mm × 62mm	
金湖博锐仪表有限公司 联系电话 : 0517-86992405 18915185985		

全套产品附件：

温湿度记录仪（含传感器、锂电池）、记录仪软件、usb数据线、使用说明。

本产品的加工定制是否，类型是温度记录仪，品牌是博锐，型号是br-  
ws210，测量范围是-20 ~ 70 ，测量精度是 $\pm 0.5$  ，电源是锂电池，外形尺寸是102 × 109 × 29mm