

HT-383风速仪 风速计

产品名称	HT-383风速仪 风速计
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:XINTEST 型号:HT-383
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

anemometer is mainly used in electric power, iron and steel, petrochemicals, energy and other industries.功能/function英尺/分/ft/min米/秒/m/s千米/小时km/h英里/mph海里/knots参数/specifications范围/range32 ° f-122 ° f (0 ° c-50 ° c) 尺寸/size: 245 x 55 x 33mm(ht-380)/195 x 55 x 35mm(ht-81)重量/weight: 205g(ht-380)/150g(ht-81)附件 : 9v电池 , 说明书 , 黑皮包和彩卡accessories: 9v battery, manual, black bag and blister card.范围/range (ht-380)196-5900ft/min1.00-30.00m/s3.6-108.0km/h2.24-67.0mph1.94-58.0knots范围/range (ht-81)96-4900ft/min1.00-25.00m/s3.6-90.0km/h2.24-56.0mph1.94-48.5knots分辨率/resolution1ft/min0.01m/s0.1km/s0.1mph0.1knots精确度/accuracy+/- (3%+40ft/min)+/- (3%+0.20m/s)+/- (3%+0.8km/h)+/- (3%+0.4mph)+/- (3%+0.4knots)分辨率/resolution0.1 ° f (0.1 ° c) 精确度/accuracy+/-4.0 ° f (2 ° c) 检测项目/measurement items 空气流速 , 空气温度/air velocity, air temperature空气流速范围/range of air velocity 0~30m/s, 0~90km/h, 0~5860ft/min,0~55knots, 0~65mph空气流速精度/accuracy of air velocity ± 5%空气温度范围/range of air temperature -10~45 ° c, 14~113 ° f空气温度精度/accuracy of air temperature ± 2 ° c分辨率/resolution 0.2 ° c; 0.2m/s最大/平均/气流速度阅读/max/average/current air velocity reading ° c/ ° f 选择和风寒指示/ ° c/ ° f selection and wind chill indication蒲福风级/beauford scale 自动关机/auto power off 14分钟/minutes低电压指示/low battery indication lcd 背光/backlight 电源/power cr2032 3.0v尺寸/size 115x38x20mm净重/weight 52 g (含有电池/including battery)

本产品的加工定制是否, 品牌是XINTEST, 型号是HT-383, 类型是数字式风速仪, 测量范围是-10~45, 测量精度是± 3%, 测量对象是空气流速、温度, 分辨率是0.01, 风速是0~30.00 (m/s), 尺寸是115x38 x20 (mm), 重量是0.052 (kg), 电源是3v