

# 2W025-08 2分常闭电磁阀 二通水阀 耐压10公斤 AC220V DC24V

产品名称	2W025-08 2分常闭电磁阀 二通水阀 耐压10公斤 AC220V DC24V
公司名称	乐清市北白象博一气动元件厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:2W025--08 材质:铜
公司地址	乐清市北白象镇旺林村沙洪工业区
联系电话	86 0577 62703099 13396995366

## 产品详情

### 产品说明

#### 产品简介

王坤 0577-62703099 13396995366 技术qq:1589708999 活塞直动式,反应敏捷 用途多样 高效率,长寿命  
配线方向灵活 外形美观 体积小,节约空间  
订购代码

### 图形符号

#### 特长

活塞直动式，快速反应。可多用途使用。高效率，长寿命。优良的防水性能。配线方向灵活。外形美观。

#### 技术参数

项目\规格	ud-06	ud-08	ud-10
阀体材质	黄铜		
动作方式	直动式		
接管口径	g1/8	g1/4	g3/8

通径(mm)	2.5	2.5	5
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)、蒸气		
压力范围	0~1.0mpa		
使用温度	普通型：-5~99；高温型：-5~185		
额定电压	ac12v、ac24v、ac36v、ac110v、ac220v、ac380v、 dc12v、dc24v、dc110v		
允许电压范围	±15%		
最短励磁时间	0.05s		

外形尺寸

规格	a	b	c	d	e	f
ud-06	40	76	10	42	29.5	g1/8
ud-08	40	76	10	42	29.5	g1/4
ud-10	53	93	12	50	31.5	g3/8

王坤 0577-62703099 13396995366 技术qq:1589708999

本产品的品牌是TXPC，型号是2W025--08，材质是铜，连接形式是螺纹，种类是敞口向上浮子式，公称通径是12.5（mm），适用介质是空气，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，形态是旋塞式，类型(通道位置)是二通式