

AS汽水分离器 AS 碳钢

产品名称	AS汽水分离器 AS 碳钢
公司名称	上海冠丰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:AS 材质:碳钢
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区黄渡镇春浓路639号
联系电话	86 21 56559669/66295837 13817555955

产品详情

产品简介：

本产品是挡板式分离器用于分离蒸汽、压缩空气及其它气体系统中内含的液滴，配上绝热套可提高分离器的工作性能。最高分离效率（干燥度可达到98%）最低压降（约为千分之五）；结构按压力容器规范设计。汽水分离器为压力容器结构碳钢或不锈钢设备。对蒸汽中含有空气的情况，汽水分离器上部设计了排空气。

型号	材质	压力等级	口径 (mm)	连接方式
as7	不锈钢/碳钢	pn16	dn15-150	法兰
	不锈钢/碳钢	pn16	dn200-350	法兰

注：as7分离器按bs 5500 category 3设计制造。法兰按：hg20594-97

装配式分离器限定条件（as7型）：

口径 (mm)	设计压力 (mpa)	设计温度 ()	最大冷态测试压力 (mpa)	
			工厂	现场

dn150	1.6	250	2.57	2.30
dn250	1.6	250	2.27	2.10

外形连接尺寸：

size 规格	design pressure 设计压力 (mpa)	external dimensions(mm) 外型尺寸										重量
		a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	
dn15	1.6	350	200	450	108	120	1/2	1/2 "	121	148	30	
dn20	1.6	350	200	450	108	120	1/2	1/2 "	121	148	30	
dn25	1.6	350	220	500	159	120	1/2	1/2 "	95	213	30	
dn32	1.6	350	220	500	159	120	1/2	1/2 "	95	213	30	
dn40	1.6	360	220	500	159	120	1/2	3/4 "	100	213	30	
dn50	1.0	420	252	638	219	159	1 "	3/4 "	100	263	30	
dn65	1.6	420	252	638	219	159	1 "	3/4 "	100	263	30	
	2.5	420	252	638	219	159	1 "	3/4 "	100	263	30	
dn80	1.6	523	332	735	273	145	2 "	3/4 "	125	368	30	
	2.5	523	332	735	273	145	2 "	3/4 "	125	368	30	
dn100	1.6	574	337	795	324	163	2 "	3/4 "	125	384	40	
	2.5	574	337	795	324	163	2 "	3/4 "	150	384	40	
dn125	1.6	656	310	843	356	230	2 "	3/4 "	150	416	44	
	3.0	656	310	843	356	230	2 "	3/4 "	150	416	44	
dn150	1.6	706	347	935	406	246	2 "	3/4 "	150	466	60	
	3.0	706	347	935	406	246	2 "	3/4 "	150	466	60	
dn200	0.6	850	460	1200	500	372	2 "	2 "	175	560	60	
	1.6	850	460	1200	500	372	2 "	2 "	175	560	60	
	3.0	850	459	1200	500	372	2 "	2 "	175	568	60	
dn250	0.6	950	615	1580	600	530	2 "	2 "	175	688	72	
	1.6	950	615	1580	600	530	2 "	2 "	175	688	72	
	3.0	960	615	1580	600	530	2 "	2 "	175	698	72	
dn300	0.6	1000	740	1700	600	540	2 "	2 "	200	688	72	
	1.6	1000	740	1700	610	540	2 "	2 "	200	688	72	
	3.0	1010	740	1700	610	540	2 "	2 "	200	698	72	
dn350	0.6/1.6/3.0	1100	754	1800	700	525	2 "	2 "	200	816	72	
dn150	1.6	970	490	1260	620	372	2 "	2 "	175	764	72	
dn250	1.6	1175	615	1500	824	440	2 "	2 "	175	980	108	

本产品的品牌是冠丰，型号是AS，材质是碳钢，连接形式是法兰，种类是浮球式，公称通径是15~250 (mm)，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，类型(通道位置)是二通式