

耐高温优质气动蒸汽阀 US-25 DN25 螺纹安装 1寸大流量 水阀

产品名称	耐高温优质气动蒸汽阀 US-25 DN25 螺纹安装 1寸大流量 水阀
公司名称	浙江雷尔达气动液压有限公司乐清柳市门市部
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:US-25 材质:黄铜
公司地址	乐清市柳市镇车站路67号
联系电话	057762703099 15267773899

产品详情

产品简介

采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。
订购代码

图形符号

特长

采用聚四氟乙烯硬密封，耐高温、耐腐蚀、性能可靠。流量大，使用压力高。优良的防水性能。

技术参数

项目\规格	us-10	us-15	us-20	us-25	us-35	us-40	us-50
阀体材质	黄铜						
动作方式	活塞引导式						
接管口径	zg3/8	zg1/2	zg3/4	zg1	zg11/4	zg11/2	zg2
通径(mm)	17	17	17	20	30	30	50
使用流体	空气、水、油品(在5cst以下)、蒸气						
压力范围	0.05 ~ 1.5mpa						

使用温度	-5 ~ 185
额定电压	ac12v、 ac24v、 ac36v、 ac110v、 ac220v、 ac380v、 dc12v、 dc24v、 dc110v
允许电压范围	± 10%
最短励磁时间	0.05s
安装方式	水平安装

外形尺寸

规格	a	b	c	d	e	f
us-10	83	146	21	70	42	zg3/8
us-15	83	146	21	70	42	zg1/2
us-20	83	146	21	70	42	zg3/4
us-25	90	162	26	70	52	zg1
us-35	110	183	36	70	74	zg11/4
us-40	110	183	36	70	74	zg11/2
us-50	163	223	47	70	95	zg2

本产品的品牌是BOSUN，型号是US-25，材质是黄铜，连接形式是内螺纹，种类是蒸汽压力式，公称通径是30（mm），适用介质是水，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是线圈，形态是隔膜式，类型(通道位置)是二通式