

# SUNTAKC/VVF40.150-315西门子电动调节阀

产品名称	SUNTAKC/VVF40.150-315西门子电动调节阀
公司名称	上海郑蝶阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Siemens/西门子 型号:C/VVF40.150-315
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3096号第17幢一车间
联系电话	13916682733 13917280246

## 产品详情

- 二通阀门，法兰连接，pn16,vvf40，符合标准iso7005- 适用于闭环系统中，冷冻水和低温热水的控制

西门子二通温控阀简介：dn15-dn150mmkvs1.9-315m<sup>3</sup>/h20mm或40mm行程可与sqx..skd..skb..skc执行器配套使用西门子二通温控阀

西门子二通阀门vvf40的技术参数：

pn耐压等级	阀门流量特性	pn16等百分比0...0.02%kvs-10...150	dn25-80
泄露率	介质温度	行程	材质
阀体材质	阀门内件材料	dn40:铬镍钢/黄铜	> dn50:铬镍钢/黄铜rg5

西门子二通阀门vvf40的用途：作为控制阀门或关断阀门，应用于供热、通风、空调系统。只适用于闭式系统。介质：采用密封的标准阀门适用于以下介质冷冻水、低温热水、高温热水等，介质温度：-25-150度低于0度时需要asz6.5阀杆加热元件来防止密封套内的阀杆冻结。型号概览

型号	dn (m)	kvs (m <sup>3</sup> /h)	配套执行器
vvf40.15-1.9/2.5/3/4vvf40.2	15	1.9/2.5/3/4	sqx...skd...skb...
5-5/6.3/7.5/10vvf40.4	20	5/6.3/7.5/10	sqx...skd...skb...
0-12/16/19/25vv	25	0/12/16/19/25	sqx...skd...skb...

f40.5			
0-31/			
40vzf			
40.65			
-49/6			
3vzf4			
0.80-			
78/10			
0			
vzf40	1001251	124/1	skc...
.100-	50	6020	
124/1		0/250	
60vzf		300/3	
40.12		15	
5-200			
/250v			
vzf40.			
150-3			
00/31			
5			

西门子二通阀门vzf40的安装应用：在加热系统工作时，阀门最好安装在返回的管路，这样密封垫运行在较低的温度，可以延长期寿命建议：为了增加阀门的可靠性，请在阀门入口前安装过滤器介质温度低于0度时，必须安装阀杆电加热器asz6.5以免阀杆冻结，为安全起见，电加热器的工作电压是ac24v阀门与执行器可在现场方便安装，无须特殊工具及调整，安装说明与阀门包装在一起。安装时请注意阀体上的流向标记。只有正确安装了执行器之后才可以调节阀门，阀杆缩回，流量增加；阀杆伸出，流量减少

西门子二通阀门vzf40的订货说明：订货时请说明型号，例如：vzf40.50-31，阀门和执行器是分开包装和供货的。阀门供货时没有反向法兰，也没有法兰垫。

备注：产品参数仅供参考，实际参数以供货产品为准

本产品的加工定制是是，品牌是Siemens/西门子，型号是C/VVF40.150-315，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，公称通径是DN150（mm），适用介质是水,蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是单向，驱动方式是电磁，零部件及配件是执行器，形态是柱塞式，类型(通道位置)是二通式，标准是国标，密封形式是软密封型，规格是DN150