

FN3-12高压负荷开关 FN3-12RD高压隔离负荷开关 高压真空负荷开关

产品名称	FN3-12高压负荷开关 FN3-12RD高压隔离负荷开关 高压真空负荷开关
公司名称	上海续源电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FN3-12R 类型:高压负荷开关
公司地址	上海市奉贤区柘林镇窑桥村720号第二幢107室
联系电话	18601739328 13587704219

产品详情

fn3-12高压负荷开关 fn3-12rd高压隔离负荷开关 高压真空负荷开关 ,

fn3-12高压负荷开关 fn3-12r 负荷开关 fn3-12rd户内高压负荷开关

类型： 高压负荷开关 额定电压： 12 (v)
额定电流： 400 (a) 额定频率： 50 (hz)
产品认证： fcc

fn3负荷开关

fn3-10(r)/400

fn3-10(r)/630

fn5负荷开关

fn5-10(r)/630

fn5-10(r)d/630

fn5-10(r)dl/630

fn5负荷开关

fn7-10(r)/630

fn7-10(r)d/630

fn7-10(r)dl/630

fk(r)n12负荷开关

fkn12-12/630-20

fkn12-12d/630-20

fk(r)n12-12/125-31.5

fk(r)n12-12d/125-31.5

fz(r)n25负荷开关

fzn25-12/630-20

fzn25-12d/630-20

fz(r)n25-12/200-31.5

fz(r)n25-12d/200-31.5

fz(r)n21负荷开关

fzn21-12/630-20

fzn21-12d/630-20

fz(r)n21-12/200-31.5

fz(r)n21-12d/200-31.5

fzn21-40.5/630-20

fzn21-40.5d/630-20

fz(r)n21-40.5/1250-31.5

fz(r)n21-40.5d/1250-31.5

由于原材料浮动比较大，加之网络上同行的恶性报价的竞争，使得我们的每一款产品价格无法十分精确地展示在客户面前，因此我们也只是标出一个象征性的价格，如果您对我们的产品非常感兴趣，请给我们留言或者在旺旺上联系我们，我们将在第一时间给您报价。由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择，我们会尽可能地按客户的要求来发货，而如果出现断货，缺货的情况，将无法按客户意愿来发货，因此，请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格，数量以及款式型号等。作为卖家，我们会用心地对待我们的每一笔交易，尽量让每一个买家都感到满意。网络交易，诚信为王。我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。

fn3-12系列户内高压负荷开关

概述

summary

1、fn3-12、fn3-12r、fn3-12r/s负荷开关系户内装置的高压电器。适用于交流50hz、6kv或12kv的网络中，作为开断和闭合负荷及过荷电流之用，亦可用作开断和闭合空载长线。空载变压器及电容之开关。带有rn3型熔断型的负荷开关(fn3-12、fn3-12r/s)可切断路器，作保护开关之用。

2、本负荷开关可配用cs3型及cs2型手动操作机构进行操作。

1、fn3-12、fn3-12r、fn3-12r/s series are used in the network of ac 50hz、6kv or 12kv for breaking or closing load and over-load current. they are also used in breaking and closing no-loading . the switch or no-load transformer and capacitor with kn3 type fuse box. can cut off short-circuit for protecting switch.

2、 they can be equipped with cs3 type and cs2 type handle operating mechanism.

工作条件

service condition

1、海拔不超过1000米；2、周围空气温度不高于+40oc及不低于-10oc；3、空气相对湿度不大于90%的户内场(当温度为+25)；4、无导电性尘埃的环境中；5、无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的物体；6、无剧烈震动和冲击的地方；7、无燃烧与爆炸危险的环境中。

1、 the altitude does not exceed 1000m.2、 the ambient air temperatrue : max:+40oc. min:-10oc.3、 the relatire humidity of air not bigger 90% (temperature:25oc)4、 the working situation have no conductivity dust.5、 the working situation have no corrosive gas of effect insulation anddestroy metal.6、 the working situation without violent vibration and striking.7、 the working situation have no explosive danger and fire.

技术参数

technical parameter

1、 负荷开关的基本技术数据应符合下表的规定：

the load switch is suitable for the basic technical parameter (please see the table)

型号	额定电压(kv)	最高工作电压 (kv)	额定电流(a)	动稳定电流(k a)	热稳定电流(k a/s)
type	rated voltage	max.working voltage	rated current	machine stabling current	heat-stabling current
fn3-12	12	12	400	25	10/2

2、 负荷开关所配带的熔断器的型号及数据应符合下表的规定：

the load switch witch fuse box is suitable for the technical parameter (please see the table)

型号	额定电压(kv)	额定电流(a)	最大开断电流 (有效值)(ka)	最大断流电容 量	当切断极限短路时电流之最大峰值(ka/s)
type	rated voltage	rated current	max.breakingcu rrent(value)	max.cut-off capacity	current peak when cuttingoff

					limit short-circuit
fn3-3	3	10 ~ 50	40	200	24.5
		75 ~ 100			24.5
		200			35
fn3-6	6	10 ~ 50	20	200	14
		75			14
		100			19
		200			25
fn3-10	12		12	200	
		10 ~ 50			8.6
		75			8.6
		100 ~ 50			15.5
外形图 appearance diagram					
			1、拐臂2、框架3、上绝缘子4、主静触头5、弧动触头6、闸刀7、绝缘拉杆8、下触座9、下绝缘子10、熔断器 1、 bend the arm2、 framework3、 upper insulator4、 main static contact5、 arc moving contact6、 switch7、 insulating pole8、 lower insulator9、 lower insulator10、 fuse box		
fn3-12、 fn3-12r 型负荷开关					
fn3-12、 fn3-12r type load switch					

、售后服务

“三包”范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具

备的使用性能等)，客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定：用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

4、包修规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。

5、终身维护保养规定：
凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。

本公司秉承高科技、高质量、高效率的三大原则为广大客户服务，主要生产，断路器，继电器，漏电断路器，压力表，双电源自动转换开关，变压器，起动箱，交流接触器，调压器及各种高低压电器产品等，我们的经营宗旨：“以质量求生存，以信誉求发展，不断超越顾客的期望和要求”，将是我们续源电力不懈追求的目标！真诚地为顾客提供优质的产品和满意的服务，诚邀客商真诚合作、互惠互利，携手共创美好未来。

如有需求请联系客服 我们真诚期待您的来电！

服务热线：0577-27881563

移动电话：13968724418

网址;www.cnxuyuan.com

本产品的品牌是续源电力，型号是FN3-12R，类型是高压负荷开关，额定电压是12（V），额定电流是400（A），额定频率是50（HZ），产品认证是ISO9001