

bth 远距离传动

产品名称	bth 远距离传动
公司名称	上海力可电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:BD404ABS404A 类型:远距离传动
公司地址	上海市松江区石湖荡镇学府路207号（注册地址）
联系电话	86-0551-3852334 15888349430

产品详情

该型无接触式自整角机是一种感应式机电元件。在系统中通常是两个或两个以上组合使用。主要用作角度的远距离传送、接收和变换。在同步传动、随动系统和解算装置中，借发送机和接收机之间电气联接传递角位移的方式，达到自动指示角度、位置、距离和指令等目的。

结构特点：

该型自整角机有两套绕组，一套三相同步绕组，一套单相励磁绕组。自整角机由带有纵向铁芯的机壳，嵌有三相同步绕组的定子、励磁绕组、导磁环、带有滚珠轴承的转子和端盖组成。

该型自整角机为封闭式结构，当它用作接收机时，有一个特殊的阻尼装置，即装在轴上的机械阻尼器。

该型无接触式自整角机与接触式自整角机相比，其特点是无滑动接触，因此运行安全可靠、寿命长，在缺乏维护的环境中和受到颠簸、振动的任何系统中使用较可靠。

使用条件：

1. 海拔不超过1000m；
2. 环境气温度-40~+55（湿度为60%~70%）；
3. 相对湿度：95%±3%（空气温度为20±5）；
4. 振动：

型号说明：

bd表示无接触式双振幅 $1.4 \pm 0.2\text{mm}$,频率10hz;

5. 冲击：加速度7g,频率80次/分。

自整角发送机

bs表示无接触式自整角接收机

bs-405表示无接触式自整角变压器（在变压器工作状态下作为接收机用）。

型号数字后字母离：

a正常次级电压级，用于传送距离为数百米中距系统；

b高次级电压级，用于传送距离为数公里的长距离系统。

bd、bs系列无接触式自整角机特点无接触式，无电刷和滑环的滑动接触

运行可靠，抗振动，适应恶劣环境

工作温度-40 ~ 55 产品系列

bd404a,bs404a尺寸： 67 × 119mm

bd500,bs500尺寸： 118 × 87mm

bd501a,bs501a尺寸： 110 × 150mm

本产品的品牌是力可，型号是BD404ABS404A，类型是远距离传动，测量范围是120，测量精度是1级，工作温度是+40（ ），输出信号是电压45（ mA ），分辨率是+-0.1，电源是110V