

CS56智能液位变送器 QCT

产品名称	CS56智能液位变送器 QCT
公司名称	厦门群创科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:QCT 型号:CS56
公司地址	中国 福建 厦门市 湖里区马垵路17号SO商务大厦B602室
联系电话	0086 592 5685578/5766702 13959296305

产品详情

cs56智能液位变送器是公司原cs26系列产品的改进型。

在结构上去掉了“o”型圈密封，完全采用焊接工艺，将传感器焊接与基座中，增加了可靠性。信号处理采用微处理器，对压力信号采用多项式拟合运算，并在-10 —80 范围内进行了精确温度修正。采用hart通讯技术，可以方便的调整量程和零位。

为了确保产品的使用精度及寿命、建议采用我公司制造的防潮气/防冷凝专用接线盒。

主要特点 测量范围 高精
度，可达0.05%
0-0.5mh₂o~200mh₂o 宽温数字修正 hart协议通讯 可选防雷击保护 防潮气/冷凝设计

cs56智能液位变送器选型规格表

cs56	智能液位变送器		
	代号	量程范围	
	a	0~1mh ₂ o	
	b	0~2mh ₂ o	
	c	0~5mh ₂ o	
	d	0~10mh ₂ o	
	e	0~20mh ₂ o	
	f	0~50mh ₂ o	
	g	0~100mh ₂ o	
	h	0~200mh ₂ o	
		代号	精度等级
			0.05%
			0.1%
			0.3%

			代号	输出信号		
			e	4~20ma dc 二线		
			k3	1-5vdc 低功耗		
			代号	电缆长度		
				lm	最小选配5米	
			代号	选项		
				b	防潮接线盒	
				l	瞬间高电压保护模块(防雷击必选)	
				m3	3位半lcd数字显示表	
				n	hart协议输出	
				i	本安型ia ct6	
				p1	铠装不锈钢直管	
				p2	铠装不锈钢波纹管	
				p3	铠装聚四氟电缆	
				y	用户约定	
cs56	d i e lm(10) m3	选型举例				

本产品的加工定制是是，品牌是QCT，型号是CS56，类型是静压，测量范围是200M，测量精度是0.5~0.1%，工作温度是0-65（ ），输出信号是4-20（mA），分辨率是0.1，电源是24VDC，材质是316L