

# TDGC2-2KW/TDGC2-2000W单相接触式自藕调压器

产品名称	TDGC2-2KW/TDGC2-2000W单相接触式自藕调压器
公司名称	温州徽正电气有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:单相 额定功率:2KVA
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇后街工业区柳乐路196号
联系电话	86 0577 61711737 13968706370

## 产品详情

加工定制：是                      品牌：徽正                      电源相数：单相  
输入电压：单相220v，三相380（v）      输出电压：单相0-250v，三相0-430（v）      额定容量：2（kw）  
工作频率：50hz/60hz              产品认证：iso                      型号：tdgc2-`2kva

由于每位客户的使用要求不一，所以该价格不做参考，具体详情请联系洽谈，多谢合作！

本公司产品一律质保1年，价格统一厂价直销，欢迎选购！

调压器--产品概述(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

调压器系列为机电工业第十四批节能产品。在调压、温控、调速、调光、功率控制等领域。应用十分广泛，tdgc2j、tsgc2j型调压器产品外形呈六角形，属老型产品；tdgc2、tsgc2型调压器外形呈四角形，属新型产品。

调压器--使用场合(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

工业 轻工业 家用电器 照明系统

调压器--产品性能(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

输入电压	单相220 三相(三相四线)380v
输出电压	单相0-250 三相0-430v

工作频率	50hz/60hz
效率	>90%
波形失真	无附加失真
温升	<60
抗电强度	2000v/min
绝缘电阻	单相>5m 三相>2m

调压器--型号规格(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	
单相	tdgc2j	0.5	140×160×200	450×340×220	4.2	
		1	170×210×230	420×400×250	6.5	
		2	210×250×230	440×250×500	11.8	
		3	240×270×230	490×290×260	14.5	
		5	350×380×270	390×420×310	26	
		7	350×380×270	390×420×310	26.5	
		10	350×430×430	430×480×510	54	
		15	350×430×590	430×480×670	80	
		20	350×430×590	430×480×670	83	
		30	350×430×1100	450×480×1170	165	
		40	350×430×1100	450×480×1170	171	
单相	tdgc2	0.2	120×110×120	320×280×150	3	
		0.5	140×130×130	320×280×310	4	
		1	200×180×180	430×240×440	6.5	
		2	200×180×200	430×240×440	9	
		3	220×180×200	480×280×260	11	
		5	310×240×240	310×280×300	16	
		10	310×240×410	330×280×500	36	
		15	310×240×560	330×280×660	48	
		20	310×240×770	330×280×800	56	
30	310×240×1500	390×340×1600	105			
相数	型号	规格(kva)	产品尺寸(深×宽×高)(mm)	包装尺寸(深×宽×高)(mm)	重量(kg)	
三相	tsgc2j	3	170×210×520	250×260×580	21	
		6	210×250×520	290×300×580	31	

		9	240 × 270 × 520	320 × 300 × 580	42	
		12	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	73	
		15	350 × 400 × 590	430 × 430 × 670	79	
		20	350 × 400 × 590	450 × 470 × 1170	81	
		30	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	765	
		40	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	170	
		45	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	175	
		50	350 × 430 × 1100	450 × 470 × 1170	180	
三相	tsgc2	0.6	150 × 120 × 330	320 × 220 × 420	17	
		1.5	170 × 130 × 340	370 × 290 × 420	20	
		3	270 × 170 × 420	340 × 240 × 500	20	
		6	260 × 210 × 460	320 × 270 × 520	28	
		9	280 × 210 × 480	330 × 270 × 520	35	
		15	320 × 240 × 570	360 × 300 × 650	48	
		30	330 × 340 × 1500	390 × 34 × 1600	105	

调压器--选型提示(tdgc2. tsgc2.tdgc2j. tsgc2j调压器)

1、本调压器产品不能多只并联使用2、三相产品必须接入零线方可正常工作3、本产品仅室内使用

注意：由于变压器较重发快递的费用各有不同，浙江、上海、江苏10公斤内10元。其他地区请联系我，如果费用太高可以发物流，柳市镇（中国电器之都）物流非常发达，谢谢大家！

本产品的电压比是0-250可调，电源相数是单相，额定功率是2KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是徽正，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，效率( )是90%，型号是TDGC2-2KVA