# PVDF液面计, DN15-50各种规格, 欢迎选购!

产品名称	PVDF液面计,DN15-50各种规格,欢迎选购!	
公司名称	宁波北仑化工防腐泵阀有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:仑阀 型号:G41F-6F	
公司地址	柴桥镇穿山河南顾	
联系电话	86 0574 86062511 15088482399	

# 产品详情

### 一、防腐液面计的结构原理:

g41f-6f引压式全四氟液位变送器,和液体接触部分全部采用全四氟乙稀材料制做,具有耐高温、耐腐蚀、防堵塞,广泛用于常压的任何液体的液位的测量(对四氟乙稀有腐蚀的介质除外)。

# 二、液面计结构图:

## 三、液面计规格尺寸:

公称直径	尺	工作压力mpa		
	寸			
dn	d1		d	n -
15	95	65	4 - 14	0.6
20	105	75	4 - 14	0.6
25	115	85	4 - 14	0.6
40	145	110	4 - 18	0.6
50	160	125	4 - 18	0.6

液面计dn20、dn25均为整体注塑。其余规格主体上的法兰均为焊接。其通径仍为dn20或dn25。

### 四、pvdf液面计特点:

- 1稳定性好,精度高,耐高温,耐腐蚀,防堵塞。
- 2直接投入被测介质中,安装使用相当方便。
- 3 固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
- 4 广泛用于对任何液体的液位测量(对四氟乙稀有腐蚀的介质除外);从水、油、酸、碱、盐到粘度较大的糊状物都可以进行高精度的测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响。
- 5具有电源反相极性及过载限流保护。

#### 五、防腐性液位计安装方法:

- a.在静止或流动性不大的液体中测量,可直接将变送器投进液体中进行测量。
- b.外接式可利用连接螺纹直接拧在容器底部或管道上进行测量。
- c.在动水中安装,可在流动水中插入钢管,内径在50mm左右,并在液流方向的反面不同的高度打若干个小孔,以便液体进入管内,变送器投入钢管内进行测量。

### 订购说明:

各类规格型号及尺寸的rpp、pvdf、cpvc、upvc防腐液面计价格均有差别,请您询价时说明材质、规格、型号,我们将于第一时间内给予报价!

#### 谢谢关注!

本产品的加工定制是是,品牌是仑阀,型号是G41F-6F,材质是塑料,连接形式是法兰,公称通径是DN1 5-50 (mm),压力环境是0.6Mpa,工作温度是常温,标准是国标,外形是微型,流动方向是单向,零部件及配件是配件,驱动方式是手动,类型(通道位置)是直通式,适用介质是弱酸碱介质