

PVDF液面计，DN15-50各种规格，欢迎选购！

产品名称	PVDF液面计，DN15-50各种规格，欢迎选购！
公司名称	宁波北仑化工防腐泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:仑阀 型号:G41F-6F
公司地址	柴桥镇穿山河南顾
联系电话	86 0574 86062511 15088482399

产品详情

一、防腐液面计的结构原理：

g41f-6f引压式全四氟液位变送器，和液体接触部分全部采用全四氟乙稀材料制做，具有耐高温、耐腐蚀、防堵塞，广泛用于常压的任何液体的液位的测量（对四氟乙稀有腐蚀的介质除外）。

二、液面计结构图：

三、液面计规格尺寸：

公称直径	尺寸	工作压力mpa		
dn	d1		d	n -
15	95	65	4 - 14	0.6
20	105	75	4 - 14	0.6
25	115	85	4 - 14	0.6
40	145	110	4 - 18	0.6
50	160	125	4 - 18	0.6

液面计dn20、dn25均为整体注塑。其余规格主体上的法兰均为焊接。其通径仍为dn20或dn25。

四、pvdf液面计特点：

1 稳定性好，精度高，耐高温，耐腐蚀，防堵塞。

2 直接投入被测介质中，安装使用相当方便。

3 固态结构，无可动部件，高可靠性，使用寿命长。

4 广泛用于对任何液体的液位测量（对四氟乙稀有腐蚀的介质除外）；从水、油、酸、碱、盐到粘度较大的糊状物都可以进行高精度的测量，不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响。

5 具有电源反相极性 & 过载限流保护。

五、防腐性液位计安装方法：

a. 在静止或流动性不大的液体中测量，可直接将变送器投进液体中进行测量。

b. 外接式可利用连接螺纹直接拧在容器底部或管道上进行测量。

c. 在动水中安装，可在流动水中插入钢管，内径在50mm左右，并在液流方向的反面不同的高度打若干个小孔，以便液体进入管内，变送器投入钢管内进行测量。

订购说明：

各类规格型号及尺寸的rpp、pvdf、cpvc、upvc防腐液面计价格均有差别，请您询价时说明材质、规格、型号，我们将于第一时间内给予报价！

谢谢关注！

本产品的加工定制是是，品牌是仑阀，型号是G41F-6F，材质是塑料，连接形式是法兰，公称通径是DN15-50（mm），压力环境是0.6Mpa，工作温度是常温，标准是国标，外形是微型，流动方向是单向，零部件及配件是配件，驱动方式是手动，类型(通道位置)是直通式，适用介质是弱酸碱介质