

实地认证货源普通/有机/玻璃管液位计/面板式玻璃液位计/小型

产品名称	实地认证货源普通/有机/玻璃管液位计/面板式玻璃液位计/小型
公司名称	淮安特瑞仕测控仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:特瑞仕测控 型号:UG1/UG2
公司地址	金湖县工业园区工一路1号-1
联系电话	18015190366 18015190366

产品详情

产品简介

该液位计两端各装有一个针形阀，当玻璃管发生意外事故而破碎时，针形阀在容器压力作用下自动关闭，以防容器内介质继续外流。hr-hg5玻璃管式液位计等同于原化工部标准定型产品hg21592-95《江苏鸿瑞仪表玻璃管液位计》。ug1\\ug2玻璃管液位计ug-1、ug-2系列玻璃管液位计可用来直接指示密封容器中的液位高度，具有结构简单，直观可靠，经久耐用等优点，但容器中的介质必须是与钢、钢纸及石墨压环不起腐蚀作用的hg5-227-80型玻璃管液位计它主要用于直接显示各种罐、塔、槽、箱等容器内介质液位的高度。

产品特点

读数清晰、直观、可靠。

结构简单、维修方便。 经久耐用。

产品参数说明

测量范围（安装中心距I）：300、500、800、1100、1400、1700.....mm。

工作压力：1.0mpa

工作温度：200 安装形式：法兰安装 pn1.6 dn20.hgj-47-91螺纹安装 外螺纹g3/4"(或 m27 × 1.5)材质：不锈钢伴热蒸汽压力：0.6mpa蒸汽夹套接头：g1/2"外螺纹钢球自封压力：0.2mpa使用须知ug1\\ug2玻璃管液位计的使用须知本仪表出厂除阀体外，其余各件均散装，用户可根据总装图逐件安装见总装配图。为了保证自动密封作用，容器内的介质压力应大于0.2mpa，在打开上下阀时，阀杆退出转数不少于4转，使钢球封门时，不至于碰到阀杆的顶端。hg5-227-80玻璃管液位计的是使用须知保证自密封作用，容器内介质压力应大于0.2mpa。在打开上下阀时，阀杆退出转数不得少于4转，以免钢球在自封时，碰到阀杆的顶端。

产品部分实图和使用效果图

公司部分实力展现

物流/快递说明

较轻较小的仪表，本公司常年跟各大快递公司合作发货，江浙沪包邮！较重较大仪表，本公司常年跟德邦物流合作，无法到达的请联系客服发其他物流公司

联系方式

联系地址：江苏淮安金湖工业园区工一路1号

联系电话：0517-86981012，18015190366

