

精品304/316不锈钢双卡套直通终端接头/直通卡套式接头/

产品名称	精品304/316不锈钢双卡套直通终端接头/直通卡套式接头/
公司名称	兴化市智辉不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	安装形式:卡套式 种类:直通
公司地址	兴化市张郭镇刘纪村（经营场所）
联系电话	86 021 63232716 15221123905

产品详情

卡套式管接头由三部分组成：接头体、卡套、螺母。当卡套和螺母套在钢管上插入接头体后，旋紧螺母时，卡套前端外侧与接头体锥面贴合，内刃均匀地咬入无缝钢管，形成有效密封。其安装简便，耐压高，故而得到广泛应用。

优点 卡套接头具有连接牢靠、耐压能力高、耐高温、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。

工作原理 卡套接头的工作原理是将钢管插入卡套内，利用卡套螺母锁紧，抵触卡套，切入管子而密封。它与钢管连接时不需焊接，有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。因而是炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。适用于油、气、水等介质管路连接。

指标制造标准：gb3733.1~3765-83公称压力：25mpa--40mpa适用温度：450 适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质
制造材料：304 316
20#配管：4~42的普通级精度无缝钢管锥管螺纹：zg,g,npt等

本产品的加工定制是是，安装形式是卡套式，种类是直通，品牌是智辉，材质是不锈钢，型号是ZH-KT ZT，产品别名是不锈钢卡套直通接头，接管口径是3468101214（mm），耐温是450（ ），耐压是16-25（MPa），螺纹形式是MGZGNPT等