

标准非标液压油箱 威蒲 定做非标油箱

产品名称	标准非标液压油箱 威蒲 定做非标油箱
公司名称	东莞市威蒲换热器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威蒲 型号:定做非标油箱
公司地址	东莞市长安镇厦边社区银城一路15号
联系电话	18028225596

产品详情

欢迎来图来样定做，颜色可以按客户的要求喷

联系电话：彭生18028225596 电话：0769-87029472 传真：0769-87029473

油箱概述：欢迎来图来样定做

- 1，本油箱为2mm铁板拼焊形成无假焊，面板为3mm
- 2，拼焊后打磨抛光平整
- 3，用煤油试漏油，没有漏油现象在喷颜色
- 4本公司的所有油箱试漏二次，打好磨一次，抛光一次才喷颜色
- 5，本公司决不让不良产品流进市场

风冷却器概述：

风冷却器是冷却器的一种，特点是使用空气作为热交换的介质进行热量交换，热量通过空气带走，所以也称作空气冷却器。一般而言，风冷却器的散热效果主要取决于其部件散热器的换热面积和风量，

简单地：相同的换热面积，风量越大散热效果越好，相同的风量，则换热面积越大，散热效果越好。

当前国内外应用日益广泛的的风冷却器，是采用导热性能佳的铝合金为材料，流体通道和风通道为先进的板翅式结构，芯体采用真空钎焊而成，其流体通道设置内翅片。与传统的铜管式相比，单位体积热交换面积大为提高，是传统铜管式结构的10-20倍，换热效率尤佳。常用作液压传动系统的辅件，对液压油进行冷却，以获得液压油正常的工作温度（范围），提高液压系统工作的稳定性和零部件的使用寿命

af/ah/ace/d系列铝合金风冷却器特别选用重量轻、抗震强度佳、热交换效率高的铝合金材料制成。在结构上，散热管内另有内置翅片，以增大散热面积，加快热传导度，在风扇之作用下，以空气为冷却源，将热量强制带走，从而获得低成本、高效率之冷却效果，为市上最佳之散热器。本系列产品适用范围：油压系统、润滑系统、传动油系统、船舶油压系统、车辆油压系统、电力系统等。更大马力要求，欢迎订制

本产品的加工定制是是，品牌是威蒲，型号是定做非标油箱，产品别名是油箱，材质是铁