

高效节能咖啡豆专用烘干设备-烘干机-干燥机

产品名称	高效节能咖啡豆专用烘干设备-烘干机-干燥机
公司名称	常州市鼎卓干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎卓 适用物料:多种可用
公司地址	武进区横山桥镇省庄
联系电话	13584371522 13813553060

产品详情

[dw多层带式干燥机]

产品介绍 dw系列多层带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高、而物料温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼类的膏状物料，需经造粒或制成条状后方可干燥。概述 dwb系列多层带式干燥机适用于大规模生产干燥速率较低的难干燥物料，设备结构紧凑，占地面积小，操作简单，维护方便、运行稳定。可根据物料的干燥特性设计成不同的热风循环干燥形式，是热风循环烘箱的延伸和改进，广泛应用于冶金助剂、化工、食品、包装等领域。随着企业技术进步，产品技术含量的提高，多层带式干燥机已具备满足大生产、多元化、集中控制、连续生产的能力。具有高效、节能、易于管理的优势。

技术规格

型号	dw3-1.2-8	dw3-1.2-10	dw3-1.6-8	dw3-1.6-10	dw3-2-8	dw3-2-8
单元数	4 × 3	5 × 3	4 × 3	5 × 3	4 × 3	5 × 3
带宽(m)	1.2		1.6		2	
干燥段长(m)	8 × 3	10 × 3	8 × 3	10 × 3	8 × 3	10 × 3
铺料厚(mm)	10-80					
使用温度(oc)	50-140					
蒸汽压力(mp a)	0.2-0.8					
蒸汽耗量(kg/h)	360-600	420-720	450-840	480-960	480-960	630-1350

换热面积(m ²)	816	1020	1056	1320	1344	1680
干燥强度 kg水/h	150-450	220-550	240-600	280-750	280-750	350-900
风机数量	14	17	14	17	14	17
内机总功率(kw)	30.8	37.4	42	51	56	68
设备总功率(kw)	35.3	41.9	46.5	55.5	60.5	72.5
外形尺寸(l ×w×h)	9.77×2.2×4. 5	11.77×2.2×4 .5	9.77×2.6×4. 7	11.77×2.6×4 .7	9.77×3.06×4 .9	11.77×3.06× 4.9
总重 kg	4800×3	5780×3	5400×3	6550×3	6350×3	7800×3

注：图中所示蒸发水量视物料干燥温度，铺料厚度及停留时间而定。

本产品的加工定制是是，品牌是鼎卓，适用物料是多种可用，结构形式是多层带，应用领域是食品化工医药农副产品，传热面积是180（m²），转速是3-10（r/min），功率是1.5（kw），外形尺寸是1.6x8x2.6（m），占地面积是14（m²），重量是2880（kg）