

螺杆自吸泵 螺杆泵 1800W

产品名称	螺杆自吸泵 螺杆泵 1800W
公司名称	天津市大福机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:1800W 用途:增压泵
公司地址	天津市滨海新区大港太平镇东升二村
联系电话	15840270808 13820961835

产品详情

厂家销售，型号齐全，欢迎来电洽谈。

郑重承诺：本公司的产品100%为铜线，假一罚十。

天津大福机电有限公司专业生产zgd系列螺杆自吸泵、立式螺杆、卧式螺杆、纯不锈钢螺杆（饮料、白酒用）

天津大福机电有限公司专业生产wq国标无堵塞、高扬程wqk排污泵、自动搅匀jywq、切割式潜水排污泵，多年来为多家水泵企业oem制造。

产品功率覆盖0.8kw--22kw。

产品特点

- 1、采用国标法兰盘。

- 2、配备不锈钢螺丝和吊环。
- 3、不锈钢叶轮和轴供高端客户选择。
- 4、高强度电缆线，即使破损也不会导致电机进水。
- 5、新型机械密封，保证轴永远不会被磨损，延长寿命。
- 6、多种包装可供选择。
- 7、自动耦合装置和水泵自动控制柜可供选购。

wq潜水污水泵的特点

由水泵、密封和电动机三部分组成。电动机位于水泵上部，为单相或三相异步电动机，水泵与电动机之间采用机械密封，各固定止口密封处采用“o”型耐油密封圈作静止。

- 1、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
- 2、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。
- 3、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行800小时以上。
- 4、泵结构紧凑，体积小，移动方便，安装简便，无需建泵房，潜入水中即可工作，大大减小工程造价。
- 5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水，漏电，过载及超温等进行监控，保证泵运行可靠安全。
- 6、双导轨自动耦合安装系统，给泵的安装的安装，维修带来了极大的方便，人可不必为此而进出污水坑。
- 7、浮球开关可根据所需的水位变化。自动控制泵的停启，无需专人看管。
- 8、在使用扬程范围内保证电机运行不过载。

用途

该系列电泵是电机和水泵以下泵式结构而成的电力排灌设备，适用工程建筑工地、煤矿、冶金、印染、纺织等场合排灌污水之用，也可用于清水排灌。有些规格采用流道式叶轮，大大提高了水泵的抗堵塞能力；有些规格采用全场扬程理论设计使电泵能够在正常工况下保持无过载运行。有效地延长了电机使用寿命。

产品使用场合

- 1、工厂商业严重污染废水的排放
- 2、城市污水处理厂排水系统
- 3、住宅区的污水排水站
- 4、人防系统排水站
- 5、医院、宾馆的污水排放
- 6、市政工程，建筑工地
- 7、勘探、矿山配套附机
- 8、农村沼气池、农田灌溉
- 9、再来水厂的给水装置

使用条件及注意事项

- 1、电泵输送介质为常温浆液（小于40摄氏度）；
- 2、ph值为4-10之间，输送介质的固相物容积在2%以下；
- 3、潜水电泵使用扬程不能过低，低于规定扬程80%容易引起热保护器工作，使电泵停止运行，更甚者造成电机损坏；
- 4、污水泵用于排灌较粘稠的浆液，一定要放在清水中自行运转几分钟，清洗干净再存放；
- 5、4kw以上规格应加装过电流和漏电保护器。

本产品的品牌是青岛飞翔，型号是1800W，用途是增压泵，性能是无泄露，驱动方式是电动，转速是2860 (r/m)，功率是2200 (w)，流量是8 (m³/h)，进出口径是25，吸程是30，扬程是80，工作温度是75，适用范围是管道冲洗,冷却,循环,点火,输送，规格是JET-1800