

GW型不锈钢单螺杆泵移动式推车浓浆泵 质量保障

产品名称	GW型不锈钢单螺杆泵移动式推车浓浆泵 质量保障
公司名称	上海台驰轻工装备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GW单螺杆泵 用途:GW单螺杆泵
公司地址	上海市奉贤区奉城镇唐城街7号381室
联系电话	057785238697 15355999668

产品详情

厂家直销 gw型不锈钢单螺杆泵移动式推车浓浆泵图片

厂家直销 gw型不锈钢单螺杆泵移动式推车浓浆泵简介

我公司最新研发改良新型螺杆泵，经测试，新型螺杆泵比老型螺杆泵在同等转速情况下，流量增加近一倍。

螺杆泵又名浓浆泵，是一种内啮合的密闭式螺杆泵，属转子式容积泵，由于这种泵对介质的适应性能，流动平稳，吸入性能好，压力脉动小，除可以输送各种可流动的介质外，还可以输送高粘稠介质 < 10000 pas、含有硬质悬浮颗粒或固体颗粒的介质、含有纤维的介质.调节性能好范围宽，效率高.排出压力与转速无关，低流量也可保持高的排出压力。流量与转速成正比，通过变速机构或高速电机可实现流量调节。自吸能力强，液体流向由泵的旋转方向来改变，适用于管道需反、正向冲洗的场合。运转平稳、振动、噪声小。

厂家直销 gw型不锈钢单螺杆泵移动式推车浓浆泵原理

螺杆泵是一种内啮合回转式容积泵，主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子），由于转、定子的特殊几何形状，分别形成数个单独的密封容腔，转子的运转，将各个密封腔内的介质连续、匀速地、容积不变地从吸入端送到压出端。根据泵的大小不同可以输送粘度从0-200000厘泊的介质。

厂家直销 不锈钢凸轮式转子泵高粘度食品转子泵特点

- 1、能输送高固体含量的介质；
- 2、流量均匀压力稳定，低转速时更为明显；
- 3、流量与泵的转速成正比，因而具有良好的变量调节性；
- 4、一泵多用可以输送不同粘度的介质；
- 5、泵的安装位置可以任意倾斜；
- 6、适合输送敏感性物品和易受离心力等破坏的物品；
- 7、体积小，重量轻、噪声低，结构简单，维修方便。

与其它类型泵相比：和离心泵相比，单螺杆泵不需要装阀门，而流量是稳定的线性流动。和柱塞泵相比，单螺杆泵具有更好的自吸能力，吸上高度可达8.5米水柱。和隔膜泵相比，单螺杆泵可输送各种混合杂质，含有气体及固体颗粒或纤维的介质，也可输送各种腐蚀性物质。和齿轮泵相比，单螺杆泵可输送高粘度的物质。与柱塞泵、隔膜泵及齿轮泵不同的是，单螺杆泵可用于药剂填充和计量。

厂家直销 gw型不锈钢单螺杆泵移动式推车浓浆泵技术参数

注：

- 1、图表中的参数均为标准配置，如客户另有要求，请提出。
- 2、螺杆泵选型需提供的工艺参数：物料性质、转速、流量、扬程、功率、特殊要求等。

详情请电话咨询：0577-85238697/15355999668 qq咨询：427980333 /427981333

为什么选择我们

本公司质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：客户可选用木箱、塑料膜棉布简易包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实

咨询电话：0577-85238697

本产品的品牌是上海台驰，型号是GW单螺杆泵，用途是GW单螺杆泵，性能是耐腐蚀，驱动方式是电动，排出压力是0.6-1.2（Mpa），转速是960-1440（r/m），功率是0.55-18.5（w），流量是1-55（m³/h），进出口径是3.5~22.8mm，扬程是60-120m，适用范围是管道冲洗,冷却,循环,润滑,点火,油泵,倒灌,输送