

G型单螺杆泵|螺杆泵|不锈钢螺杆泵

产品名称	G型单螺杆泵 螺杆泵 不锈钢螺杆泵
公司名称	永嘉诚展泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:G20-1 用途:化工泵
公司地址	浙江 永嘉县 瓯北镇东方工业区
联系电话	057767329288 13758742022

产品详情

一、单螺杆泵产品概述：

单螺杆泵是按迥转啮合容积式原理工作的新型泵种。主要工作部件是偏心螺杆（转子）和固定的衬套（定子）。由于该二部件的特殊几何开头分别形成单独的密封容腔。介质由轴向均匀推行流动。内部流速代低，容积保持不变。压力稳定，因而不会产品涡流和搅动。每级泵的输出压力为0.6mpa，扬程60m（清水），自吸高度一般在3m以上。因定子选用多种弹性材料制成，所以这种泵对高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送，有一般泵种所不能胜任的特性。其流量与转速成正比。传动可采用联轴器直接传动，或采用高速电机，三角带，变速箱等装置变速。这种泵零件少，结构紧凑，体积小，维修简单，转子和定子是本泵的易损件，结构简单，便于装拆。

二、单螺杆泵适用范围：

单螺杆泵高粘度流体的输送和含有硬质悬浮颗粒介质或含有纤维介质的输送。

三、单螺杆泵产品特点：

1、结构紧凑，维修简单。2、结构简单，便于装拆。3、体积小，压力脉动小。4、对介质的适应性强。5、工作温度可达120。

四、单螺杆泵技术参数：

流量：2-45m³/h；压力：0.6-1.2mpa；功率：1.5-15kw；转速：720-960r/min；口径：25-150mm；

本产品的品牌是永嘉诚展泵阀有限公司，型号是G20-1，用途是化工泵，性能是耐磨，驱动方式是电动，排出压力是0.6（Mpa），转速是960（r/m），功率是0.75（w），流量是0.8（m³/h），进出口径是25，吸程是0，扬程是60，工作温度是120，适用范围是润滑,油泵,倒灌,输送