

厂IS清水泵 冷却循环清水离心泵

产品名称	厂IS清水泵 冷却循环清水离心泵
公司名称	安国市泰亨水泵经销处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:IS125-100-200 材质:铸铁
公司地址	安国市路景村
联系电话	86 0312 3427721 15613256292

产品详情

<p>is型泵是卧式单级单吸清水离心泵，ir型泵是卧式单级单吸清水离心泵（最高工作温度120摄氏度），供吸送清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒的液体。它广泛适用于工农业及城市、排水、消防供水等。?? is型泵系根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计，其技术标准均向国际标准靠拢，达到国际先进水平。它是我国推广的节能泵类产品之一。????</p> <p>该泵结构简单，性能可靠，体积小、重量轻，抗腐蚀性能好，电耗低，使用维修方便。???? is型泵通用性广，全系列工140种规格，但只用四种轴；同一规格的轴，轴承、轴封、叶轮紧固件等均能互换；全系列泵的悬价也只有四种。???? 泵转速分为2900和1450转/分两种。????</p> <p>性能如下：????2900转/分????1450转/分???? 最大流量：????240立方米/分??400立方米/分????</p> <p>最高总扬程：????125米????55米????</p> <p>最高转速：????3500转/分（用于60调波电源时，叶轮直径所有减少）????</p> <p>最高工作温度????80摄氏度????120摄氏度???? 允许吸入管路压力??0.3mpa.泵的最高使用压力1.6mp</p> <p>使用范围：</p> <p>1、is型泵适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增?压及设备配套，使用温度t 80 。2</p> <p>、ir卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城??市采暖系统，iswr型使用温度t 120 。3、ih卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性、粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为-20 ~ +120 。4、ihb卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为-20 ~ +120</p> <p>性能参数：</p>						
型号	流量m ³ /h	扬程m	转速r/min	电机功率kw	口径 mm	
					吸入	排出
50-32-125	12.5	20	2900	2.2	50	32

	6.3	5	1450	0.55	50	32
50-32-160	12.5	32	2900	3	50	32
	6.3	8	1450	0.55	50	32
50-32-200	12.5	50	2900	0.5	50	32
	6.3	12.5	1450	0.75	50	32
50-32-250	12.5	80	2900	11	50	32
	6.3	20	1450	1.5	50	32
65-50-125	25	20	2900	3	65	50
	12.5	5	1450	0.55	65	50
65-50-160	25	32	2900	5.5	65	50
	12.5	8	1450	0.75	65	50
65-40-200	25	50	2900	7.5	65	40
	12.5	12.5	1450	1.1	65	40
65-40-250	25	80	2900	15	65	40
	12.5	20	1450	2.2	65	40
65-40-315	25	125	2900	30	65	40
	12.5	32	1450	4	65	40
80-65-125	50	20	2900	5.5	80	65
	25	5	1450	0.75	80	65
80-65-160	50	32	2900	7.5	80	65
	25	8	1450	1.5	80	65
80-50-200	50	50	2900	15	80	50
	25	12.5	1450	2.2	80	50
80-50-250	50	80	2900	22	80	50
	25	20	1450	3	80	50
80-50-315	50	125	2900	37	80	50
	25	32	1450	5.5	80	50
100-80-125	100	20	2900	11	100	80
	50	5	1450	1.5	100	80
100-80-160	100	32	2900	15	100	80
	50	8	1450	2.2	100	80
100-65-200	100	50	2900	22	100	65
	50	12.5	1450	4	100	65
100-65-250	100	80	2900	37	100	65
	50	20	1450	5.5	100	65
100-65-315	100	125	2900	75	100	65
	50	32	1450	11	100	65
125-100-200	200	50	2900	45	125	100
	100	12.5	1450	7.5	125	100
125-100-250	200	80	2900	75	125	100
	100	20	1450	11	125	100
125-100-315	200	125	2900	110	125	100
	100	32	1450	15	125	100
125-100-400	100	50	1450	30	125	100
150-125-250	200	20	1450	18.5	150	125
150-125-315	200	32	1450	30	150	125
150-125-400	200	50	1450	45	150	125
200-150-250	400	20	1450	37	200	150

200-150-315	400	32	1450	55	200	150
200-150-400	400	50	1450	90	200	150

本产品的品牌是泰亨，型号是IS125-100-200，材质是铸铁，性能是无泄露，用途是增压泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是100（m³/h），叶轮数目是1，扬程是12.5（m），汽蚀余量是2.0（m），轴功率是7.5（kW），吸入口径是125（mm），排出口径是100（mm），结构原理是喷射泵，规格是IS125-100-200