

霍尼韦尔温控器T6812DP08,液晶温控器honeywell,霍尼韦尔温度开关

产品名称	霍尼韦尔温控器T6812DP08,液晶温控器honeywell,霍尼韦尔温度开关
公司名称	上海郑蝶阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Honeywell/霍尼韦尔 型号:T6812DP08
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3096号第17幢一车间
联系电话	13916682733 13917280246

产品详情

特点：

超现代感的外观设计，适合办公室，酒店，加剧

独立安装式控制器，可直接安装于86盒

大显示屏，英文及图标显示

便捷的安装调试

选择显示环境温度（出厂设置）或设定温度

高中低三速风机运行

温度显示值可进行适当调整

温度单位显示

用户设置掉电可长时间保持

通过安装设定可以锁定解锁按键

温度设定值范围可限定，更具节能效能

应用：

该数字液晶温控器设计用于手动三速风机与风机盘管阀门的控制应用，可持续工作，基本型号包括：

两管制单冷、单热,冷热手动切换

通风功能

手动三速风机控制

阀控制

提供通风模式，按照手动风速运行

技术参数：

工作电压：220vac

频率：50、60hz

工作电流：4a

控制方式：pi控制算法，开关控制

特点：

超现代感的外观设计，适合办公室，酒店，加剧

独立安装式控制器，可直接安装于86盒

大显示屏，英文及图标显示

便捷的安装调试

选择显示环境温度（出厂设置）或设定温度

高中低三速风机运行

温度显示值可进行适当调整

温度单位显示

用户设置掉电可长时间保持

通过安装设定可以锁定解锁按键

温度设定值范围可限定，更具节能效能

应用：

该数字液晶温控器设计用于手动三速风机与风机盘管阀门的控制应用，可持续工作，基本型号包括：

两管制单冷、单热,冷热手动切换

通风功能

手动三速风机控制

阀控制

提供通风模式，按照手动风速运行

技术参数：

工作电压：220vac

频率：50、60hz

工作电流：4a

控制方式：pi控制算法，开关控制

本产品的加工定制是否，品牌是Honeywell/霍尼韦尔，型号是T6812DP08，类型是电阻式，工作电压是220（V），过载电流是1（A），动作温度是10~32（ ），寿命是10000000（次），产品认证是CCC