

实拍全新原包装KEYENCE光栅SL-V22L

产品名称	实拍全新原包装KEYENCE光栅SL-V22L
公司名称	广州市易隆机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:KEYENCE/基恩士 型号:SL-V22L
公司地址	中国 广东 广州市 广州市机场路78号景豪商务中心513室
联系电话	86-02036265597 13392476090

产品详情

仕様

型光軸径	22mm	チ/レンズ径	40mm/ 5mm
最小検出体	45mm		
有効開口角	最大±2.5° (検出距離3m以上のとき)		
応答時間	on off	8.9ms	
	off on	1 48.9ms	
光源	赤外led (850nm)		
動作形態	全光軸入光時にon		
定格電源電圧	dc24v + 10%、 - 20% (リッ		
ossd出力出力タイプ	pnp/npn		
	り換え		
最大負荷電流	500ma 2		
残留電圧 (on時)	最大2.5v (ケーブル7m時)		
漏れ電流	最大100µa 3		
最大負荷容量	2.2µf (負荷抵抗100 時)		
負荷配線抵抗	最大2.5 4		
	非安全回路用出力auxpnp/npn 自動切り換		
警報出力	解除待ち出力		
白熱灯 (dc24v、1~7w)、ledランプ (負荷電流10~300ma)	5に接続可能		
入力edm入力	短絡電流10ma		
待機入力	短絡電流2.5ma		
保護回路	電源逆接続保護、各出力短絡保護、各出力セ		
	ット入力		
保護			
耐環境性保護構造	ip65(iec60529)		

過電圧カテゴリ

動作周囲温度 - 10 ~ + 55 (氷結しないこと)

保存周囲温度 - 25 ~ + 60 (氷結しないこと)

動作周囲湿度 15% ~ 85%rh (結露しないこと)

保存周囲湿度 15% ~ 95%

使用周囲照度 白熱ランプ : 5000lx以下 太陽光 : 20000lx以下

耐振動 10 ~ 55hz 複振幅 0.7mm x、y、z 各方向 20スイーブ

耐衝撃 100m/s² (約10g) 16msパルス x、y、z 各方向 1000回

材質本体ケース アルミニウム

上ケース/下ケース 亜鉛ダイキャスト

フロントカバー ポリカーボネート、sus304

適合規格 emc cems iec61496-1、en61010-1

em ien55011 classa

a

安全 iec61496-1

iec61496-2

iec61508-1

)

en iso 13123

ul508、ul509

価格 (¥) 173,000

qq:350876525

本产品的加工定制是否，品牌是KEYENCE/基恩士，型号是SL-V22L，种类是位置，制作工艺是厚膜，输出信号是模拟型